

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-775-77-00
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

RVi-700 LUX



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2017г.

1. Основные сведения об изделии

Вызывная панель – RVi-700 LUX предназначена для наблюдения за пространством перед вызывной панелью и осуществления голосовой связи с посетителем. Высокое разрешение встроенной видеокамеры обеспечивает отличное качество изображения на мониторе видеодомофона с любой диагональю. Благодаря встроенной ИК-подсветке вызывная панель позволяет получать изображение высокого качества даже в условиях низкой освещенности.

2. Основные технические данные

Модель	RVi-700 LUX	
Матрица	1/3" КМОП	
Объектив	3.7 мм	
Разрешение	700 ТВЛ	
Угол поля зрения объектива	Г: 60°	
ИК-подсветка	Подсветка для ночного видения	
Подключение	4-х проводной монитор / 2-х проводной замок	
Электропитание	DC 12 В ±10% (200mA)	
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +50°C	
Габаритные размеры	123.25×43.5 мм	
Вес	Вызывная панель	160 г
	Вызывная панель с защитным козырьком	240 г
	Вызывная панель с защитным козырьком и угловым кронштейном	300 г
Цвет корпуса	Бронза / Серебро / Черный	

3. Комплект поставки

Вызывная панель	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Кронштейн для установки под углом	1 шт.
Защитный козырек	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током вызывная панель соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция вызывной панели удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Вызывная панель не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Вызывные панели в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с вызывными панелями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вызывной панели требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи вызывной панели.

Хранение вызывной панели в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену вызывной панели. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

