

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.rvi-cctv.com](http://www.rvi-cctv.com)

Телефон технической поддержки: 8-800-755-77-00  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

**ООО «РК-Видео»**

**СЕТЕВАЯ  
КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

**RVi-IPC42M4 v.2**



## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 2  
2016г.

## 1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-IPC42M4 v.2 (далее – видекамера) во всепогодном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видекамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

## 2. Основные технические данные

|                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                                   |                 | RVi-IPC42M4 v.2                                                                                                                                                                                    |
| Матрица                                                  |                 | 1/2.8" КМОП, 1920(Г)×1080(В)                                                                                                                                                                       |
| RAM/ROM                                                  |                 | 256МБ/32МБ                                                                                                                                                                                         |
| Переключение день/ночь                                   |                 | Электромеханический ИК-фильтр                                                                                                                                                                      |
| Объектив                                                 |                 | 2.7 - 12 мм (моторизованный)                                                                                                                                                                       |
| Угол поля зрения объектива                               |                 | Г: 97° - 34°; В: 52° - 20°                                                                                                                                                                         |
| Минимальная освещенность                                 |                 | 0.006 лк @ F1.4 (Цвет), 0 лк @ F1.4 (ИК вкл.)                                                                                                                                                      |
| Отношение сигнал/шум                                     |                 | >50 дБ                                                                                                                                                                                             |
| ИК-подсветка                                             |                 | До 50 м                                                                                                                                                                                            |
| Компенсация встречной засветки                           |                 | BLC / HLC / WDR (120 дБ)/ Digital Defog                                                                                                                                                            |
| Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции | Основной поток  | 1080P (1920×1080) – 50 к/с                                                                                                                                                                         |
|                                                          | 1-ый Доп. поток | D1 (704×576) – 25 к/с<br>CIF(352× 288) – 25 к/с                                                                                                                                                    |
|                                                          | 2-ой Доп. поток | 720P (1280×720) – 25 к/с                                                                                                                                                                           |
| Формат сжатия видеопотока                                |                 | H.265 / H.264 / H.264+                                                                                                                                                                             |
| Система интеллектуальной видеоаналитики (IVS)            |                 | Поддерживается                                                                                                                                                                                     |
| Smart IR                                                 |                 | Поддерживается                                                                                                                                                                                     |
| Аудио вх. / вых.                                         |                 | 1 / 1                                                                                                                                                                                              |
| Формат сжатия аудио                                      |                 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726                                                                                                                                                                        |
| Сетевой интерфейс                                        |                 | 10/100Base-T Ethernet                                                                                                                                                                              |
| Сетевые протоколы                                        |                 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS.Bonjour, 802.1x, ONVIF                                          |
| Сетевые инструменты                                      |                 | Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)<br>Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8.<br>Мобильные устройства: Android, iOS. |
| Тревожные вх. / вых.                                     |                 | 2 / 1                                                                                                                                                                                              |
| Слот памяти                                              |                 | MicroSD 128 ГБ                                                                                                                                                                                     |
| Электропитание                                           |                 | DC 12 В ±30%, PoE (802.3at)                                                                                                                                                                        |
| Потребляемая мощность                                    |                 | не более 24 Вт                                                                                                                                                                                     |
| Степень защиты оболочки                                  |                 | IP 67                                                                                                                                                                                              |
| Диапазон рабочих температур                              |                 | -40°C ~ +60°C                                                                                                                                                                                      |
| Габаритные размеры                                       |                 | 273.2 × 95 × 96.4 мм                                                                                                                                                                               |
| Вес                                                      |                 | 1100 г                                                                                                                                                                                             |

## 3. Комплект поставки

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Видекамера                      | 1 шт. |
| Паспорт изделия                 | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка         | 1 шт. |
| CD с программным обеспечением   | 1 шт. |
| Шестигранный ключ               | 1 шт. |
| Водонепроницаемый комплект RJ45 | 1 шт. |
| Комплект крепежа                | 1 шт. |

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видекамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видекамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Видекамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Видекамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видекамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видекамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видекамеры.

Хранение видекамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видекамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

## 8. Габаритные размеры

