

Промышленный коммутатор (8xRJ45, 2xSFP) ComOnyx CO-SW8G2F-P508UPS



CO-SW8G2F-P508UPS - Промышленный коммутатор для CCTV. 8xRJ45 10/100/1000 и 2xSFP 100/1000. Производительность 20Gbps /14.88Mpps. Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Питание 220Вм (встроенный блок питания). Резервируемое питание от источника 12~57VDC и от аккумулятора 10.8~13.7VDC. Релейный выход 1шт тип "сухой контакт" - размыкание при переходе на батарею. Потребление до 4.5Вт. Температурный диапазон -40°C ~ +75°C, вес 1310г, размеры 143x138x60мм. Металлический кожух, крепление на DIN рейку в комплекте.

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-SW8G2F-P508UPS
Сетевой порт	8x 10/100/1000 Base-TX RJ45
Оптический порт	2xSFP 10/100/1000
Управление по сети	Неуправляемый
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.3ab
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	16K
Размер буфера	2Mb
Производительность	20Gbps /14.88Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X
Дальность передачи, км	от 0 до 20км (определяется модулем SFP)
Рабочая длина волны, нм	1310 и 1550 (определяется модулем SFP)
Поддержка типа оптического волокна	2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm
LED индикация	Наличие питания. Активность порта, активность порта SFP. Переход на батарею.
Питание, В	Питание от AC100 ~ 240V 50-60Hz. Резервируемое питание от источника 12-57VDC (PWR2), блок питания в комплект не входит. DC 10.8-13.7VDC от аккумулятора (PWR1), аккумулятор в комплект не входит. При переходе на батарею релейный выход "сухой контакт" (RELAY) размыкается.
Потребление, Вт	до 4.5Вт
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +75°C
Диапазон влажности	10 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	1310
Размеры, мм	143x138x60
Класс защиты, IPxx	IP30
Тип корпуса	Металлический кожух, возможность крепления на DIN рейку в комплекте.

Комплектация: коммутатор-1шт; разъем для резервного блока питания – 1шт; крепление на DIN рейку – 1шт, кабель питания - 1шт, паспорт - 1шт

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru