Видеосервер AXIS Camera Station S2008

Видеосервер «все в одном» со встроенным коммутатором для видеонаблюдения с высоким разрешением.

AXIS Camera Station S2008 — это полностью готовый к использованию компактный видеосервер со встроенным управляемым коммутатором PoE. AXIS S2008 зарекомендовал себя в качестве надежного решения для видеонаблюдения с разрешением до 4K. В систему уже загружено программное обеспечение для управления видеонаблюдением AXIS Camera Station с универсальными лицензиями на 8 каналов и другое программное обеспечение, которое необходимо для работы системы. Для ускорения установки все необходимые настройки уже заданы. В AXIS S2008 использованы надежные компоненты оборудования: на видеосервер дается 3-летняя гарантия. ПО AXIS Camera Station, имеющее интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяет в полной мере использовать преимущества обширного диапазона камер Axis для видеонаблюдения, а также возможности других IP-устройств. Кроме того, поддерживается интеграция камер сторонних производителей.

- **Комплексное решение со встроенным коммутатором PoE.**
- **Надежные компоненты и всесторонняя поддержка.**
- **Видеонаблюдение с разрешением до 4K.**
- **Программное обеспечение AXIS Camera Station в комплекте.**
- **Полная совместимость со всеми изделиями Axis.**

HDTV NETWORK VIDEO

4K NETWORK VIDEO

1629218/RU/M5.2/092016

Видеосервер AXIS Camera Station S2008

Лицензии	В комплект поставки входит 8 универсальных лицензий AXIS Camera Station.
Процессор	Intel i3-4360, 3,7 ГГц, кэш-память 4 МБ, 2C/4T
Память	UDIMM 8 ГБ (2 x 4 ГБ), 1600 МГц, DDR3
Локальное хранение данных	Жесткий диск для видеонаблюдения 4 ТБ (1 x 4 ТБ), кэш-память 64 МБ, SATA 6 Гбит/с.
Коммутатор	8 встроенных портов, общая мощность 140 Вт, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, тип 2, до класса 4
Видеокарта	Intel HD Graphics 4600
Операционная система	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise
Передача видеопотока	**Живой просмотр:** Режимы отображения: мультиэкранный (до 25 камер на одном мониторе) или 1 x 4K. **Воспроизведение:** Режимы отображения: мультиэкранный 4 x 1080p или 1 x 4K. Поддержка 2 экранов.
Видеозапись	Предназначено для записи с общей скоростью 128 Мбит в секунду.

Общие характеристики

Питание	Макс. 280 Вт с внешним источником питания. 140 Вт выделено для PoE
Разъемы	8 портов PoE RJ45 10/100 Мбит/с, 2 канала исходящей связи RJ45/SFP 10/100/1000 Мбит/с, 2 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0, 1 порт VGA, 1 порт HDMI
Условия эксплуатации	От 0 до 40 °C
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	EN/IEC/UL 60950-1; FCC, часть 15, класс A; VCCI, класс A; EN 55022, класс A; ICES-3(A)/NMB-3(A); RCM AS/NZS CISPR 22, класс A; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3
Размеры	325 x 238 x 44 мм
Масса	3,5 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Монтажные кронштейны, руководство по установке, блок питания
Дополнительные аксессуары	Видеосервер AXIS Camera Station S9001 Mk II Видеосервер AXIS Camera Station S9002 Панель управления охранным видеонаблюдением AXIS T8310 Модуль для передачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221 Дверной сетевой контроллер AXIS A1001
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. *www.axis.com/warranty*

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в разделе технических данных на сайте *www.axis.com*

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.