

## Спецификация

- 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
- 42 ИК-диода
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67
- PoE



### Технические характеристики

| Модель                      | Optimus IP-S015.0(2.8-12)P                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент      | 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis                                                          |
| Объектив                    | 2,8-12 мм вариофокальный                                                                                          |
| Чувствительность            | Цв. 0.01Лк (F1.2), Ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                                                           |
| Количество пикселей сенсора | 2888 × 1628 (16:9)                                                                                                |
| Скорость затвора            | Авто, 1/50-1/10,000 сек                                                                                           |
| Автодиафрагма               | нет                                                                                                               |
| Режим день/ночь             | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                        |
| Форматы сжатия              | H.265/H.264                                                                                                       |
| Скорость отображения        | Основной поток До 20к/с@2592x1944, До 25к/с@2560x1440/1920x1080;<br>Дополнительный поток до 25к/с@704x576/352x288 |
| Потоковое видео             | До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью                                              |
| Скорость передачи           | 0.1Мбит ~10.0 Мбит                                                                                                |
| Видео выход                 | нет                                                                                                               |
| Настройки изображения       | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                                |
| Поддержка аудио             | нет                                                                                                               |
| Безопасность                | Защита по паролю                                                                                                  |
| Сетевой протокол            | TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP                                                                  |
| Интерфейс приложений        | Onvif 2.4                                                                                                         |
| Интеллектуальные функции    | Детектор движения, Определение людей                                                                              |
| Сигнал на тревожном выходе  | нет                                                                                                               |
| Фиксация событий            | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP                                                         |

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Конфигурация           | Web интерфейс, CMS                                                              |
| Браузер                | Microsoft Internet Explorer IE 6-11                                             |
| Облачный сервис P2P    | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> |
| Процессор и Память     | GK7205V300                                                                      |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания                                                            |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 8Вт                                                            |
| ИК-подсветка           | 42 ИК-диода, дальность до 40м                                                   |
| Корпус, класс защиты   | Металл (Алюминий), Антивандалный.Кронштейн со скрытой проводкой, IP67           |
| Рабочая температура    | От -45 <sup>0</sup> С до +50 <sup>0</sup> С                                     |
| Питание                | DC12В(0.6А), PoE max 8Вт                                                        |
| Размеры                | 245x80мм,                                                                       |
| Масса                  | 550 гр.                                                                         |