

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-775-77-00  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

**ООО «РК-Видео»**

**АНАЛОГОВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

**RVi-HDC321VB (3.6)**



### ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2017г.

## 1. Основные сведения об изделии

Аналоговая камера видеонаблюдения – RVi-HDC321VB (далее – видеокамера) во всепогодном исполнении служит для передачи видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, объективом с фиксированным фокусным расстоянием, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

## 2. Основные технические данные

| Модель                                                   | RVi-HDC321VB                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Матрица                                                  | 1/2.7" КМОП, 1920(Г)×1080(В)                              |
| Переключение день/ночь                                   | Электромеханический ИК-фильтр                             |
| Объектив                                                 | 3.6 мм                                                    |
| Угол поля зрения объектива                               | Г: 89,9°                                                  |
| Минимальная освещенность                                 | 0.02 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.)           |
| Отношение сигнал/шум                                     | >65 дБ                                                    |
| ИК-подсветка                                             | 30 м                                                      |
| Компенсация встречной засветки                           | BLC / HLC / DWDR                                          |
| Тип выходного сигнала                                    | CVi/TVi/AHD/CVBS                                          |
| Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции | 1080P (1920×1080) – 25 к/с<br>720P (1280×720) – 25/50 к/с |
| Smart IR                                                 | Поддерживается                                            |
| Электропитание                                           | DC 12 В ±25%                                              |
| Потребляемая мощность                                    | не более 2.8 Вт                                           |
| Степень защиты оболочки                                  | IP67                                                      |
| Диапазон рабочих температур                              | -40°C ~ +60°C                                             |
| Габаритные размеры                                       | 94 × 79,5 мм                                              |
| Вес                                                      | 330 г                                                     |

## 3. Комплект поставки

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Видеокамера                | 1 шт. |
| Паспорт изделия            | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка    | 1 шт. |
| Комплект крепежа           | 1 шт. |

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеокамеры.

Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

## 8. Габаритные размеры

