

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-775-77-00
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

МОНИТОР

RVi-M32P



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2017г.

1. Основные сведения об изделии

Монитор видеонаблюдения RVi-M32P (далее монитор) предназначен для воспроизведения видеосигнала поступающего от камеры видеонаблюдения, персонального компьютера, цифрового или IP видеорегистратора. Монитор оснащен жидкокристаллическим дисплеем с активной матрицей, произведенной по технологии TN+Film, а также динамиками для воспроизведения аудио.

Устройство предназначено для использования в комплексах систем охранного видеонаблюдения в круглосуточном режиме, при соблюдении условий эксплуатации.

2. Основные технические данные

Модель	RVi-M32P
Диагональ	32"
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	1920×1080
Яркость	300 кд/ м ²
Динамический контраст	3000:1
Время отклика	6.5 мс
Видеовходы	1×VGA ,1×HDMI, 2×BNC
Видеовыходы	1×BNC
Аудио входы / выходы	1/1 (3.5 мм)
Дополнительно	Динамики 2×8Вт, аудиоусилитель
Исполнение	Настольное, Vesa* 200×100
Питание	100-240В AC
Потребляемая мощность	Не более 55 Вт
Температура эксплуатации	0°С ~ 40°С
Размеры	744 × 524 × 200 мм
Вес	8800 г

3. Комплект поставки

Монитор	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
VGA кабель	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током монитор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция монитора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Монитор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Мониторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с мониторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие монитора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи монитора.

Хранение монитора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену монитора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

