

→ [bio-smart.ru](http://bio-smart.ru)

BIOSMART

# BioSmart Thermoscan

Устройство

Паспорт



Версия 052.2  
Дата 26.03.2021

The logo for BIOSMART features a stylized icon on the left consisting of three vertical bars of varying heights, followed by the word "BIOSMART" in a bold, uppercase, sans-serif font.

**BIOSMART**

Биометрические системы  
контроля доступа



## BioSmart Thermoscan

### Уважаемые покупатели!

Благодарим за выбор продукции **BioSmart!**

### Основные сведения

Устройство **BioSmart Thermoscan** предназначено для измерения температуры тела человека и дальнейшей передачи результатов измерения по интерфейсу USB.

Устройство **BioSmart Thermoscan** может использоваться совместно с терминалами **BioSmart PV-WTC**, **BioSmart Quasar**, а также другими устройствами, поддерживающими взаимодействие с **BioSmart Thermoscan** по интерфейсу USB.

**BioSmart Thermoscan** не является средством измерения. Поверка не требуется.

## Исполнения

Обозначение	Особенности
BioSmart Thermoscan F	Предназначен для измерения температуры тела в районе лица.
BioSmart Thermoscan H	Предназначен для измерения температуры тела в районе запястья.

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Измеряемая величина	Температура, °C
Диапазон измерений	от 30 до 45 °C
Предел допускаемой погрешности	± 0,3 °C
Расстояние измерения температуры до запястья (BioSmart Thermoscan H)	3-10 см
Расстояние измерения температуры до лица (BioSmart Thermoscan F)	30-70 см
Разрешение термодатчика (BioSmart Thermoscan F), элементов	32 x 32
Интерфейс взаимодействия	USB
Параметры электропитания	DC 5 В 0,2 А (USB)

Параметр	Значение
Длина кабеля USB	1 м
Габаритные размеры, мм	110 x 54 x 30
Масса	100 г
Материал корпуса	Пластик
Рабочая температура окружающей среды при эксплуатации	от +15 до +35 °С
Относительная влажность воздуха, не более	90 %

## Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Устройство BioSmart Thermoscan	1
Паспорт	1
Набор крепежа:	
- Дюбель 6x35	4
- Саморез 3,5x38	4
- Винт М3x6	4
- Винт М3x12 (только для BioSmart Thermoscan F)	2
- Кронштейн для крепления к терминалу BioSmart Quasar (только для BioSmart Thermoscan F)	1

## Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик изделия заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 1 год с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- 1 изделия с истекшим гарантийным сроком;
- 2 изделия, при осмотре которых выявлено нарушение гарантийной пломбы;
- 3 изделия, неисправности которых вызваны повреждениями, произошедшими во время транспортировки, при нарушении условий монтажа, эксплуатации и хранения (в том числе неквалифицированный монтаж, неправильное подключение к источнику питания, подключение к источнику питания с напряжением, отличным от номинального, указанного в паспорте, эксплуатация в нештатном режиме или в условиях, не предусмотренных Изготовителем);

- 4 изделия с механическими и/или иными повреждениями корпуса изделия, которые могут оказать негативное влияние на работу электронных компонентов;
- 5 изделия с повреждениями, вызванными попаданием внутрь корпуса жидкости, агрессивных сред, насекомых или иных посторонних предметов;
- 6 изделия, неисправности которых связаны с некачественным вмешательством (а именно, ремонт, усовершенствование или любые конструктивные изменения) лиц неуполномоченных изготовителем;
- 7 изделия с повреждениями, вызванными действием обстоятельств непреодолимой силы (скачки напряжения электросети, стихийные бедствия, пожары и т.д.);
- 8 изделия, которые по результатам диагностики признаны исправными.

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу. Перед отправкой изделия нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.

Изготовитель не несёт ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью изделия.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания и ремонта можно ознакомиться по адресу [www.bio-smart.ru/support](http://www.bio-smart.ru/support).

## Свидетельство о приёмке и упаковывании

Устройство **BioSmart Thermoscan** соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признано годным для эксплуатации.

Устройство **BioSmart Thermoscan** упаковано в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.002 ТУ.



М.П.



## Отметки о продаже

Дата продажи \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Подпись представителя  
фирмы-продавца \_\_\_\_\_



М.П.



The logo for BIOSMART features a stylized icon on the left consisting of three vertical bars of varying heights, followed by the word "BIOSMART" in a bold, uppercase, sans-serif font.

**BIOSMART**

Биометрические системы  
контроля доступа

→ [bio-smart.ru](http://bio-smart.ru)

**BIOSMART**

## Предприятие-изготовитель:

📍 ООО «Прософт-Биометрикс»  
620149, г. Екатеринбург,  
ул. Зоологическая, 9

**EAC**

→ [bio-smart.ru](http://bio-smart.ru)

☎ 8 800 600 2546

✉ [sale@bio-smart.ru](mailto:sale@bio-smart.ru)

Актуальная информация о работе  
сервисных центров указана  
на сайте [www.bio-smart.ru](http://www.bio-smart.ru)