

Спецификация

- 1/2.8" 2,1 Мп (Full HD) CMOS IMX307
- 2 ИК диода Agtaу с линзой
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- IP67
- PoE



Технические характеристики

Модель	Optimus IP-P042.1(2.8)DP
Чувствительный элемент	1/2.8" 2,1 Мп (Full HD), CMOS SC2235
Объектив	2,8мм фиксированный
Угол обзора	107°(по горизонтали), 57° (по вертикали), 128°(по диагонали)
Чувствительность	0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке)
Количество пикселей	1920(H)*1080(V)
Скорость затвора	1/20000 - 1/5
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265/H.264/MJPEG(MJPEG для второго потока)
Скорость отображения	До 30к/с@1920x1080/1280*960/1280*720
Потоковое видео	До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, DWDR, Антитуман– Раздельные настройки для дневного и ночного режима, ROI(8 зон), маска(4 зоны)
Поддержка аудио	Да
Кодек аудиосжатия	G711A/U
Безопасность	Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр
Сетевой протокол	TCP/DHCP/PPPoE/DDNS/UDP/HTTP/HTTPS/UPnP/NTP/RTSP/Onvif/SMTP/FTP/SNMP v1,v2c,v3
Версия ONVIF	ONVIF 18.12 Profile S/G/T
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения, Детекция звука
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail,

	DROPBOX, Загрузка файла на FTP
Конфигурация	Device search, Web интерфейс камеры
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
Поддержка SD карты	Нет
Процессор и Память	MStar 313E
Разъемы ввода / вывода	RJ-45 10M/100M, Разъем питания, Аудиовход (RCA)
Питание через Ethernet	IEEE 802.3af стандарт
ИК-подсветка	2 ИК диода Array с линзой, дальность до 30м, вручную или автоматически
Корпус, класс защиты	Металл (Алюминий), Кронштейн со скрытой проводкой, IP67
Рабочая температура	От -45° C до +50° C
Питание	DC12В(450mA); PoE, Max 7Вт
Размеры Масса	100x90мм, 320 гр.