

### Unmanaged Industrial switch

> 4 порта PoE 30 | 60 | 90W      > 2 SFP/1G + 2 TP/1G Uplink      > PoE порты: 4x 60W | 2x 95W + 2x 30W

Узлы Доступа NSBox предназначены для развертывания защищенных систем уличного видеонаблюдения. Узлы обеспечивают бесперебойную и корректную работу подключенных видеокамер, начиная от надежного питания, надежного канала передачи данных и защиты чувствительного оборудования от перенапряжений. Это идеальное технологическое решение, позволяющее экономить время и деньги в любых проектах наружного видеонаблюдения на большой территории, от автомагистралей, мостов, парковок, аэропортов, морских портов, железных дорог, спортивных сооружений, отелей, парков, торговых центров и строительных площадок.

Базовая комплектация NSBox-442 включает в себя настенное крепление, монтажную панель с установленными DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом и комплект кабельных вводов. Дополнительные модули также могут быть включены в сборку:

- Промышленный PoE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта TP/1G High PoE 60W или 2x 30W + 2x 95W Ultra PoE;
- Источник питания 55VDC-360W или СБП NR-48VDC-360VA с креплением для батарей 7Ah x4;
- Система климат контроля внутри шкафа: термостаты, нагреватель, термоэлектрический охладитель;
- Оптический кросс (ODF) на кронштейне в комплекте с гильзами, адаптерами, пигтейлами, патчкордами;
- Молниезащита и защита от перенапряжения для Ethernet портов с PoE и цепей питания 220VAC.

Модули расширения можно выбрать из номенклатуры дополнительной комплектации NSBon-xx.

Узлы Доступа в базовой комплектации поставляются без предустановленных батарей, включен только крепежный комплект для АКБ 2.2 | 7 | 15 | 45Ah.

Базовые комплекты узла Доступа: NSBox-442 | NSBox-442H | NSBox-442R | NSBox-442HR

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NSBox-442<br>PX30F38F   | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 55VDC-360W; NIS-3200-464PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE: 60W x4   95W x2 + 30W x2                              |
| NSBox-442H<br>PX30F38H  | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 55VDC-360W; NIS-3200-464PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE: 60W x4   95W x2 + 30W x2                                             |
| NSBox-442R<br>RX30F38F  | Узел доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с креплением для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-464PSG switch: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE: 60W x4   95W x2 + 30W x2 |
| NSBox-442HR<br>RX30F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с креплением для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-464PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE: 60W x4   95W x2 + 30W x2            |

### Техн. данные



|                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания   Потребляемая мощность  | : 100 - 240VAC   500 W (не более)                                              |
| Материалы шкафа (корпус, дверь)             | : Листовая сталь с порошковым покрытием, грунтованная                          |
| Категория защиты IP/NEMA   IK Code          | : IP66 / NEMA4   IK08                                                          |
| Монтаж шкафа                                | : На стену   на столб с комплектом NSBon-01                                    |
| Рабочая температура   с теплоизоляцией      | : -40°C to +60°C   -50°C to +60°C                                              |
| Габаритные размеры (без гермовводов)        | : 380 x 380 x 210 mm                                                           |
| Вес с упаковкой (прибл.)                    | : 12 kg   20 kg для R моделей с АКБ                                            |
| Оптический кросс (ODF) на кронштейне        | : в комплекте адаптеры, гильзы, пигтейлы, патчкорды                            |
| Нагреватель с термостатом (для H моделей)   | : опционально NSBon-18, нагреватель с вентилятором                             |
| СБП (для R моделей)                         | : NR-48VDC-360VA с креплением для АКБ 7Ah x4                                   |
| <b>Аппаратные характеристики</b>            |                                                                                |
| 4x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE 30   60   90W | Промышленный коммутатор NIS-3200-464PSG<br>PoE порты: 4x 60W   2x 95W + 2x 30W |
| 2x 10/100/1000Base-T RJ45                   | Бюджет PoE 240W, ИП 54-56VDC                                                   |
| 2x 100/1000M SFP слота                      | Switch Fabric 16Gbps, 8K MAC, Jumbo Frame 9Kb                                  |

