



Особенности

- Технология NANO-GEL;
- Максимально высокие пусковые токи;
- Устойчивы к глубоким разрядам;
- Увеличенный срок службы;
- Длительный срок хранения;
- Специальные усиленные клеммы;
- Устойчивы к вибрации;
- Корпус из высококачественного пластика ABS с сетчатой конструкцией ребер жесткости;
- Герметичны.

Конструкция батареи



Технические характеристики

Напряжение..... 12 В
Зарядный ток..... 215 А


Емкость			
10 часовой разряд	1,8 А	10,5 В	18 Ач
С 2	6,3 А	9,6 В	12,6 Ач
С 1	10,8 А	9,6 В	10,8 Ач

CCA (-18 °C EN Standart).....230 А

Число циклов (25°C)	100% разряд.....	200
	80% разряд.....	225
	50% разряд.....	500
Диапазон рабочих температур	Заряд	от - 15°C до 60°C
	Разряд	от - 25°C до 60°C
	Хранение	от - 35°C до 60°C

Габариты (±2мм)

Длина, мм..... 151
Ширина, мм..... 87
Высота, мм..... 161
Вес с электролитом, кг.....5,63
Полярность.....прямая (+ -)



Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Официальный партнер по продвижению аккумуляторных батарей Delta на территории РФ - Группа компаний «СПЕКТР»



группа компаний
СПЕКТР

Москва

Тел.: +7 (499) 110-17-74
Е-mail: msk@delta-battery.ru
Офис: 3-й проезд Перова поля, д. 8
Склад: 1-й Котляковский переулок, д. 12

Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 648-24-30
Е-mail: spb@delta-battery.ru
Офис: ул. Мебельная, д. 12, корп. 1
Склад: ул. Генерала Хрулева, д. 16