

Устройство разблокировки дверей ST-ER115SL-GN

Устройство разблокировки дверей ST-ER115SL-GN рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Устройство комплектуется пластиковой восстанавливаемой вставкой, что позволяет быстро и без дополнительных расходов восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Устройство имеет 1 группу контактов (COM, NO, NC), которая может использоваться для управления замком. Дополнительно ST-ER115SL-GN имеет встроенный СИД индикатор, который может управляться либо независимо, либо нажатием на восстанавливаемую вставку для отображения какого-либо состояния или индикации срабатывания устройства разблокировки. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации и ключ восстановления пластиковой вставки.



Функциональные параметры

- Корпус из поликарбоната
- 1 группа контактов
- СИД индикатор
- Пластиковая восстанавливаемая вставка
- Восстановление кнопки с помощью ключа, идущего в комплекте
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования

Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-ER115SL-GN
Материал:	Поликарбонат
Вставка:	Пластиковая, восстанавливаемая
Контакты:	1 группа: ОБЩ, НЗ, НР
Коммутируемая мощность:	3 А, 12 - 48 В DC; 3 А, 125 - 220 В AC
Напряжение питания СИД:	12 В (DC), 15 мА
Тип монтажа:	Накладной, врезной
Класс защиты:	IP24
Рабочая температура:	от -30 до +60 °C без конденсации
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	88x88x55 мм
Вес:	160 г
Опционально:	ST-ER115C: Дополнительная крышка из прозрачного пластика (одна входит в комплект) ST-ER115K: Дополнительный ключ восстановления вставки (один входит в комплект)