

## Линия NVR SuperStorage

|    |                                                            |                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | IP-видеосерверы «Линия»                                    | Модель Линия NVR-32 SuperStorage                                                                                     |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-48 SuperStorage                                                                                     |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-64 SuperStorage                                                                                     |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-128 SuperStorage                                                                                    |
| 2  | Количество видео/аудиоканалов                              | Модель Линия NVR-32 SuperStorage: 32 цифровых видео/аудиоканала                                                      |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-48 SuperStorage: 48 цифровых видео/аудиоканалов                                                     |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-64 SuperStorage: 64 цифровых видео/аудиоканала                                                      |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-128 SuperStorage: 128 цифровых видео/аудиоканалов                                                   |
| 3  | Разрешение видеоканалов                                    | Основной поток по разрешению не ограничен, при условии использования второго потока с разрешением не более 640 x 480 |
| 4  | Количество кадров в секунду захват/запись на каждом канале | 25 fps                                                                                                               |
| 5  | Видеокодеки                                                | H.264, MJPEG, MPEG4 (только для IP-камер согласно интеграции)                                                        |
| 6  | Аудиокодеки                                                | G.711, G.721, G.723, G.726, AAC, PCM 16bit                                                                           |
| 7  | Предустановленная операционная система                     | Windows 7 Embedded Standard x64                                                                                      |
| 8  | Корпус системного блока                                    | Модель Линия NVR-32/NVR-48/NVR-64 SuperStorage: серверный корпус 4U, (В x Ш x Г): 452 x 178 x 648 мм                 |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-128 SuperStorage: серверный корпус 3U, (В x Ш x Г): 132 x 437 x 647 мм                              |
| 9  | Процессор                                                  | Модель Линия NVR-32 SuperStorage: Intel Xeon E3-1220 v5                                                              |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-48/NVR-64 SuperStorage: Intel Xeon E3-1240 v5                                                       |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-128 SuperStorage: Intel Xeon E5-2620 v3 x2                                                          |
| 10 | Чипсет системной платы                                     | Модель Линия NVR-32/NVR-48/NVR-64 SuperStorage: Intel® C222 Express PCH                                              |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-128 SuperStorage: Intel® C612 chipset                                                               |
| 11 | Оперативная память                                         | Модель Линия NVR-32/NVR-48/NVR-64 SuperStorage: DDR3 8 Gb ECC RAM (4 GB x2, двухканальный режим)                     |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-128 SuperStorage: DDR4 32 GB ECC RAM (4 GB x8, четырехканальный режим)                              |
| 12 | Дисковая подсистема                                        | SSD Kingston A400 120 Gb                                                                                             |
|    |                                                            | RAID-контроллер: LSI MegaRAID SAS 9271-8i                                                                            |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-32/NVR-48/NVR-64 SuperStorage: возможность установки 8 HDD (3,5") для архива                        |
|    |                                                            | Модель Линия NVR-128 SuperStorage: возможность установки 16 HDD (3,5") для архива                                    |
| 13 | Графическая подсистема                                     | Интегрированная максимальное разрешение RGB 1920 x 1200 @ 60 Hz                                                      |

|    |                         |                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Интерфейсы ввода-вывода | <p>Модель Линия NVR-32/NVR-48/NVR-64 SuperStorage:<br/>1 x D-Sub (VGA)<br/>1 x Dedicated LAN (IPMI 2.0 with KVM)<br/>2 x LAN (RJ45)<br/>4 x USB 2.0<br/>1 x COM</p>    |
|    |                         | <p>Модель Линия NVR-128 SuperStorage:<br/>1 x D-Sub (VGA)<br/>1 x Dedicated LAN (IPMI 2.0 with KVM)<br/>2 x LAN (RJ45)<br/>2 x USB 2.0<br/>2 x USB 3.0<br/>1 x COM</p> |
| 15 | Сеть                    | 2 x Gigabit Ethernet                                                                                                                                                   |
| 16 | Блок питания            | <p>Модель Линия NVR-32/NVR-48/NVR-64 SuperStorage:<br/>865 или 800 W</p>                                                                                               |
|    |                         | <p>Модель Линия NVR-128 SuperStorage:<br/>800 W x2</p>                                                                                                                 |
| 17 | Условия эксплуатации    | <p>Модель Линия NVR-32/NVR-48/NVR-64 SuperStorage:<br/>Температура: 0–50 °C, влажность: 8–90 % (без конденсата), отсутствие пылеобразования.</p>                       |
|    |                         | <p>Модель Линия NVR-128 SuperStorage:<br/>Температура: 10–35 °C, влажность: 8–90 % (без конденсата), отсутствие пылеобразования.</p>                                   |
| 18 | Гарантия                | 2 года                                                                                                                                                                 |