

PoE Коммутатор, 16 PoE + 2 Uplink + SFP, Watchdog

CO-SWP16C



PoE коммутатор с функцией антизависания для CCTV. 16xRJ45 PoE 10/100 до 30Вт и 2xRJ45 Uplink 10/100/1000 + 1xSFP 10/100/1000 (совмещенный с 1xRJ45). Неуправляемый по сети, DIP-управление. Производительность до 14.8Gbps / 5.36Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 200Вт. Питание AC 100~240В (блок питания встроенный), потребление до 215Вт. Температурный диапазон -20°C ~ +55°C, IP30, вес 2510г, размеры 330x204x44мм. Металлический кожух (в комплекте 19" скобы, кабель питания 220В).

Паспорт. Технические характеристики

Параметры	CO-SWP16C
Сетевой порт	16xPoE 10/100 + 2xUplink 10/100/1000 Base-TX RJ45
Оптический порт	1xSFP 10/100/1000 (Совмещенный с 1xUplink RJ45)
Управление по сети	Неуправляемый
Управление механическое	DIP-переключатели: E - VLAN и увеличение линии 250м, D - PoE Watchdog, P - приоритет отключения PoE портов при превышении суммарной мощности. Примечание: при перепрошивке видеорегистратора и IP камеры рекомендуется отключить PoE Watchdog.
Поддержка сетевого протокола	IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE 802.3af/at
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	16K
Размер буфера	4Mb
Производительность	14.8Gbps / 5.36Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
Дальность передачи, км	от 0 до 20км (определяется модулем SFP)
Рабочая длина волны, нм	1310 и 1550 (определяется модулем SFP)
Поддержка типа оптического волокна	1x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm
LED индикация	Питание, активность порта, наличие PoE.
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6 или (+)4/5, (-)7/8
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af / 802.3at с функцией PoE Watchdog, до 30Вт на порт 1-16, до 200Вт полное
Питание, В	Блок питания встроенный, AC 100~240В / 50Гц
Потребление, Вт	до 215Вт
Диапазон рабочих температур, °C	-20°C ~ +55°C
Диапазон влажности	5 ~ 90% (без конденсирования)
Вес, г	2510
Размеры, мм	330x204x44
Класс защиты, IPxx	IP30
Тип корпуса	Металлический кожух. В комплекте: 19" скобы, кабель питания 220В.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru