

Спецификация для вызывной панели Optimus DSN-720

Особенности:

- Встроенное реле для управления замком (N.O и N.C)
- Удобная установка
- Подключение кнопки «Выход»
- Регулировка задержки времени выхода



Технические характеристики

Модель	Optimus DSN-720
Кол-во абонентов	1
Матрица	1/4" CMOS Sensor
Разрешение	1280x720 (720P)
Угол обзора	100°
Объектив	Фиксированный
LED-подсветка	0 Лк (LED-подсветка включена)
Дальность LED-подсветки	До 4 метров
Реле управления замком	Есть
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З.
Коммутируемый ток и напряжение реле	до 1А / до 30В DC
Контакты кнопки выхода	Есть
Регулировка времени задержки выхода	Есть, настраивается через монитор
Цвет панели	Черно-серебряный
Подсветка кнопки	Есть
Размер (без козырька/с козырьком)	121,8x40x26,5 мм / 128x49x37,5 мм
Вес (без козырька/с козырьком)	172г. / 254г.
Источник питания	DC 10-18В от 200мА до 2А
Рабочая температура	-40°С ~ +60°С
Рабочая влажность	10% - 90% без образования конденсата
Тип установки	Накладной
Корпус	Антиокислительная/Антивандалная
Степень защиты	IP54