

# Спецификация

- 1/2.8" 3 Мп CMOS IMX123
- WDR до 120дБ
- 1 ИК-диод с линзой
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67
- PoE



## Технические характеристики

| Модель                   | Optimus IP-P013.0(3,6)D                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент   | 1/2.8" 3 Мп, Sony CMOS IMX123                                                                                                                                                                                                |
| Объектив                 | 3,6 мм фиксированный                                                                                                                                                                                                         |
| Угол обзора              | угол обзора 97° (по диагонали), 75° (по горизонтали)                                                                                                                                                                         |
| Чувствительность         | 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке)                                                                                                                                                                           |
| Количество пикселей      | 2048(H)*1536(V)                                                                                                                                                                                                              |
| Скорость затвора         | 1/20000 - 1/5                                                                                                                                                                                                                |
| Автодиафрагма            | Нет                                                                                                                                                                                                                          |
| Режим день/ночь          | Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр                                                                                                                                                                |
| Форматы сжатия           | H.264/H.265/MJPEG(MJPEG для второго потока)                                                                                                                                                                                  |
| Скорость отображения     | До 30fps@2048x1536/2304x1296/1920x1080/1280*960/1280*720                                                                                                                                                                     |
| Потоковое видео          | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                                                                                                                                  |
| Скорость передачи        | VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит                                                                                                                                                            |
| Видео выход              | Нет                                                                                                                                                                                                                          |
| Настройки изображения    | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман– Раздельные настройки для дневного и ночного режима, ROI(8 зон), маска(4 зоны) |
| Поддержка аудио          | Нет                                                                                                                                                                                                                          |
| Безопасность             | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр                                                                                                                                                       |
| Сетевой протокол         | TCP/DHCP/PPPoE/DDNS/UDP/HTTP/HTTPS/UPnP/NTP/RTSP/Onvif/SMTP/FTP/SNMP v1,v2c,v3/MULTICAST*                                                                                                                                    |
| Поддержка PPEYE          | Да*                                                                                                                                                                                                                          |
| Версия ONVIF             | ONVIF 2.6                                                                                                                                                                                                                    |
| Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, вторжение в периметр, пересечение линии, обнаружение пешеходов, подсчет пересечений                                                                                                                    |

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сигнал на тревожном выходе</b> | Нет                                                                                  |
| <b>Фиксация событий</b>           | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP |
| <b>Конфигурация</b>               | Device search, Web интерфейс камеры                                                  |
| <b>Браузер</b>                    | Microsoft Internet Explorer IE 6-11                                                  |
| <b>Поддержка SD карты</b>         | Нет                                                                                  |
| <b>Процессор и Память</b>         | Hi3516D                                                                              |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b>     | RJ-45 10M/100M, Разъем питания                                                       |
| <b>Питание через Ethernet</b>     | IEEE 802.3af стандарт                                                                |
| <b>ИК-подсветка</b>               | 1 ИК диод Agau с линзой, дальность до 40м, вкл./выкл. ручную или автоматически       |
| <b>Корпус, класс защиты</b>       | Металл (Алюминий), Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой, IP67              |
| <b>Рабочая температура</b>        | От -45° C до +50° C                                                                  |
| <b>Питание</b>                    | DC12B(500mA); PoE, Max 7Вт                                                           |
| <b>Размеры<br/>Масса</b>          | 150x70x77 мм, 500 гр.                                                                |

\*С обновлением прошивки на версию старше 11.2019