

Видеосервер AXIS Camera Station S2016

Видеосервер «все в одном» со встроенным коммутатором для видеонаблюдения с высоким разрешением.

AXIS Camera Station S2016 — это полностью готовый к использованию компактный видеосервер со встроенным управляемым коммутатором PoE. AXIS S2016 зарекомендовал себя в качестве надежного решения для видеонаблюдения с разрешением до 4K. В систему уже загружено программное обеспечение для управления видеонаблюдением AXIS Camera Station с универсальными лицензиями на 16 каналов и другое программное обеспечение, которое необходимо для работы системы. Для ускорения установки все необходимые настройки уже заданы. В AXIS S2016 использованы надежные компоненты оборудования: на видеосервер дается 3-летняя гарантия. ПО AXIS Camera Station, имеющее интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяет в полной мере использовать преимущества обширного диапазона камер Axis для видеонаблюдения, а также возможности других IP-устройств. Кроме того, поддерживается интеграция камер сторонних производителей.

- > **Комплексное решение со встроенным коммутатором PoE.**
- > **Надежные компоненты и всесторонняя поддержка.**
- > **Видеонаблюдение с разрешением до 4K.**
- > **Программное обеспечение AXIS Camera Station в комплекте.**
- > **Полная совместимость со всеми изделиями Axis.**



Видеосервер AXIS Camera Station S2016

Лицензии	В комплект поставки входит 16 универсальных лицензий AXIS Camera Station.
Процессор	Intel i5-4590S, 3,0 ГГц, кэш-память 6 МБ, 4C/4T, turbo
Память	UDIMM 8 ГБ (1 x 8 ГБ), 1600 МГц, DDR3, non ECC
Локальное хранение данных	Жесткий диск для видеонаблюдения 8 ТБ (2 x 4 ТБ), SATA 6 Гбит/с. Можно установить 2 дополнительных жестких диска. Загрузочный диск 120 ГБ mSATA
Коммутатор	16 встроенных портов, общая мощность 277 Вт, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, тип 2, до класса 4
Видеокарта	Intel HD Graphics 4600
Операционная система	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise
Передача видеопотока	Живой просмотр: Режимы отображения: мультиэкранный (до 25 камер на одном мониторе) или 1 x 4K. Воспроизведение: Режимы отображения: мультиэкранный 4 x 1080p или 1 x 4K. Поддержка 2 экранов.
Видеозапись	Предназначено для записи с общей скоростью 256 Мбит в секунду.
Общие характеристики	
Питание	Макс. 500 Вт, от 100 до 240 В пер. тока 277 Вт выделено для PoE
Разъемы	16 портов PoE RJ45 10/100 Мбит/с, 2 канала исходящей связи RJ45/SFP 10/100/1000 Мбит/с, 2 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0, 1 порт VGA, 1 порт HDMI 1.4b, 1 порт eSATA

Условия эксплуатации	От 0 до 40 °C
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	EN/IEC/UL 60950-1; FCC, часть 15, класс A; VCCI, класс A; EN 55022, класс A; ICES-3(A)/NMB-3(A); RCM AS/NZS CISPR 22, класс A; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3
Размеры	538 x 438 x 44 мм
Масса	10 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Кронштейны для монтажа в стойку, руководство по установке, кабель питания
Дополнительные аксессуары	Видеосервер AXIS Camera Station S9001 Mk II Видеосервер AXIS Camera Station S9002 Панель управления охраняемым видеонаблюдением AXIS T8310 Модуль для передачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221 Дверной сетевой контроллер AXIS A1001
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в разделе технических данных на сайте www.axis.com

Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility