



Особенности

- Технология NANO-GEL;
- Максимально высокие пусковые токи;
- Устойчивы к глубоким разрядам;
- Увеличенный срок службы;
- Длительный срок хранения;
- Специальные усиленные клеммы;
- Устойчивы к вибрации;
- Корпус из высококачественного пластика ABS с сетчатой конструкцией ребер жесткости;
- Герметичны.

Конструкция батареи

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Зарядный ток..... 400 А

Емкость			
10 часовой разряд	2,0 А	10,5 В	20 Ач
C 2	7 А	9,6 В	14 Ач
C 1	12 А	9,6 В	12 Ач

CCA (-18 °C EN Standart).....340 А

Число циклов (25°C)	100% разряд.....	200
	80% разряд.....	225
	50% разряд.....	500
Диапазон рабочих температур	Заряд	от - 15°C до 60°C
	Разряд	от - 25°C до 60°C
	Хранение	от - 35°C до 60°C

Габариты (±2мм)


Длина, мм..... 205

Ширина, мм..... 87

Высота, мм.....162

Вес с электролитом, кг.....7,55

Полярность.....обратная (- +)


Официальный партнер по продвижению аккумуляторных батарей Delta на территории РФ - Группа компаний «СПЕКТР»

 группа компаний
СПЕКТР
Москва

Тел.: +7 (499) 110-17-74

 E-mail: msk@delta-battery.ru

Офис: 3-й проезд Перова поля, д. 8

Склад: 1-й Котляковский переулок, д.12

Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 648-24-30

 E-mail: spb@delta-battery.ru

Офис: ул. Мебельная, д. 12, корп. 1

Склад: ул. Генерала Хрулева, д. 16