

Сетевая камера AXIS M2025-LE

Недорогая камера для наружной установки со встроенной ИК-подсветкой.

Камера AXIS M2025-LE в цилиндрическом корпусе имеет небольшой размер, но позволяет получать высококачественные изображения с разрешением HDTV. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает видеонаблюдение на расстояниях до 15 м даже в ночное время. Модель предназначена для работы на улице, поэтому ее корпус предусматривает эксплуатацию в суровых погодных условиях, а встроенный солнцезащитный козырек дополнительно защищает камеру от солнечных лучей и дождя. Угол обзора камеры составляет 115°, что позволяет сэкономить средства и организовать полную систему видеонаблюдения с помощью всего одной камеры, причем для эффективного мониторинга коридоров и проходов в магазинах можно использовать коридорный формат Axis Corridor Format. Применение технологии WDR – Forensic Capture облегчает работу экспертов-криминалистов благодаря прекрасной проработке деталей как на затемненных, так и на ярко освещенных участках изображения. Просторная кабельная коробка, удобная для работы с кабелями, упрощает установку.

- > **Модель для наружного применения, сертифицированная по стандартам IP66 и NEMA 4X.**
- > **Разрешение HDTV 1080p.**
- > **Встроенная ИК-подсветка.**
- > **Угол обзора 115°.**
- > **Технология Zipstream.**



Сетевая камера AXIS M2025-LE

Модели	AXIS M2025-LE AXIS M2025-LE, черный	Потоковая передача данных	Данные о событиях
Камера		Встроенные средства установки	Счетчик пикселей
Изображение	КМОП, 1/2,8", прогрессивная развертка, RGB	Общие характеристики	
Объектив	Тип крепления – M12, фиксированная диафрагма, фиксированный фокус 2,8 мм, F2,0 Горизонтальный угол обзора: 115° Вертикальный угол обзора: 64°	Материал корпуса	Корпус из пластика, сертифицированный по стандартам IP66, NEMA 250, тип 4X и IK08 Электронные компоненты, невыпадающие винты (ключ Torx 10) M2025-LE: цвет – белый NCS S 1002-B M2025-LE, черный: цвет – черный NCS S 9000-N
Режим День/Ночь	Автоматически управляемый инфракрасный фильтр	Стойкость	Не содержит ПВХ
Минимальная освещенность	Цвет: 0,2 лк при 50 IRE, F2,0 Ч/Б: 0,04 лк при 50 IRE, F2,0 0 лк с включенной ИК-подсветкой	Память	ОЗУ: 512 МБ, флэш-память: 128 МБ
Скорость срабатывания затвора	От 1/65 000 с до 2 с	Питание	Технология Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 2 Обычно: 4,1 Вт, макс.: 6,3 Вт
Видео		Разъемы	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Сжатие видео	Профили Baseline, Main и High кодера H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC), Motion JPEG	ИК-подсветка	Энергосберегающий ИК-светодиод с длительным сроком службы (длина волны 850 нм). Дальность до 15 м в зависимости от сцены
Разрешение	От 1920 x 1080 до 160 x 90	Локальное хранение данных	Поддержка карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC Поддержка видеозаписи по сети на выделенный сетевой накопитель (NAS) Рекомендации по выбору карт SD и сетевого накопителя NAS можно найти на сайте www.axis.com
Частота кадров	До 25/30 кадр/с при частоте сети 50/60 Гц	Условия эксплуатации	От -30 до 50°C Относительная влажность: 10–100% (с образованием конденсата)
Передача видеопотока	Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG Контролируемая частота кадров и трафик Технология Axis Zipstream при использовании H.264 VBR/MBR H.264	Условия хранения	От -40 до 65°C
Передача нескольких видеопотоков	До 2 отдельных фрагментов общего изображения с полной частотой кадров	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC, часть 15, раздел B, класс A, ICES-003, класс A, VCCI, класс A, RCM AS/NZS CISPR 32, класс A, KCC KN32, класс A, KN35 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250, тип 4X Безопасность IEC/EN/UL 60950-22
Настройки изображения	Регулировка сжатия, цвета, яркости, четкости, контраста, локального контраста, баланса белого и экспозиции; технология WDR – Forensic Capture: до 115 дБ в зависимости от объекта съемки. Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая коридорный режим Axis Corridor Format; наложение текста на изображение; маски закрытых зон; зеркальное отражение изображений	Размеры	Высота в выпрямленном положении: 174 мм Высота в согнутом положении: 118 мм Ø 101 мм
Панорамирование, наклон и масштабирование	Цифровое PTZ-управление	Масса	0,5 кг
Сеть		Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя, ключ Torx L, защитная манжета разъема
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS ^a , контроль доступа по сети IEEE 802.1X ^a , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами	Дополнительные аксессуары	Комплект малозаметных креплений AXIS T94B03L Подвесной комплект AXIS T94B02D Кабельная коробка AXIS T94B01P Пластина распределительной или установочной коробки AXIS T94B02M Крепления Axis Карта для видеонаблюдения AXIS Surveillance microSDXC™ Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте www.axis.com Крепления AXIS T94 для разных способов установки Карта для видеонаблюдения AXIS Surveillance microSDXC™
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	ПО для управления видео	Приложения AXIS Companion, AXIS Camera Station, ПО для управления видео, поставляемые партнерами Axis по разработке приложений; доступны на странице www.axis.com/techsup/software
Системная интеграция		Языки	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), японский, корейский, португальский, китайский (традиционный)
Программный интерфейс	Открытый API для интеграции ПО, включая VAPIX® и платформу приложений камер AXIS; технические характеристики доступны по адресу www.axis.com Система видеохостинга AXIS Video (AVHS) с подключением камеры по технологии One-Click Connection Профиль ONVIF S; технические характеристики доступны по адресу www.onvif.org	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии см. по адресу www.axis.com/warranty
Аналитика	Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection 3, активное оповещение при несанкционированных действиях Поддержка платформы приложений AXIS Camera Application Platform, обеспечивающей установку приложений AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking, а также приложений сторонних разработчиков, см. www.axis.com/acap	а. Данное устройство содержит программное обеспечение, разработанное группой OpenSSL Project для использования в наборе инструментов OpenSSL (www.openssl.org), а также криптографическое программное обеспечение, созданное Эриком Янгом (Eric Young) (ey@cryptsoft.com).	
Срабатывание сигнала тревоги	Результаты анализа, события локальной записи данных	Экологическая ответственность: www.axis.com/environmental-responsibility	
Действия по событиям	Рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS, TCP и с помощью SNMP-сообщений Видеозапись на локальный накопитель Отправка видеоклипа Буферизация видео до и после тревоги Наложение текста		