

Спецификация

- Поддержка PoE IEEE 802.3af/at
- Стандарт 802.3af до 15,4 Вт на порт;
- Стандарт 802.3at до 30 Вт на порт;
- Бюджет PoE до 250Вт.



Модель	Optimus UMG1-26/24P_v.2	
Сетевые порты	24 порта 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, PoE, +2 порта 1000Mbps RJ-45 Uplink или 1 порт Gigabit SFP	
Режимы работы	AI Extend, AI VLAN, AI QOS, AI PoE	
Сетевые протоколы	•IEEE 802.3x полнодуплексный контроль потока •IEEE 802.3i EEE	•IEEE 802.3u 100 BASE-TX •IEEE 802.3ab 1000 BASE-X •IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
PoE Стандарт	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet	
PoE Бюджет	макс. 250 Вт;	
PoE	IEEE 802.3af 15.4Вт; IEEE 802.3at 30Вт; контакты 1/2(+),3/6(-)	
Питание коммутатора	AC 100~240 В, 50~60Гц	
Метод коммутации	Store-and-Forward	
Коммутационная способность	8,8 Гбит/с	
Скорость фильтрации/передачи пакетов	• Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148,809 пакетов в сек. на порт • Gigabit Ethernet: 1,488,095 пакетов в сек. на порт	
Размер базы данных адресов	8000 адресов media access control (MAC) на систему	
Светодиоды состояния	Система: Power Порт: Link, Activity, PoE Active	
Время восстановления	5 сек.	
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от 0° до +40° C Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсата)	
Физические характеристики	Размеры: 440x180x44 мм	
Электромагнитное излучение	• Маркировка CE, для коммерческого применения • FCC • ROHS	
Комплект поставки	• 26-портовый коммутатор с поддержкой PoE • Шнур питания; • Комплект для крепления в 19" стойку; • Руководство по эксплуатации;	
Система охлаждения	Активная (Встроенный вентилятор 1шт.)	