

КАМЕРА ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ КОТ-1-ССД (КОЛОДЕЦ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА КОД)

Номенклатурный номер: 110104-00037



Предназначена для строительства электрических и телекоммуникационных магистральных кабельных сетей в качестве необслуживаемого смотрового устройства кабельной канализации, для защиты муфт и технологического запаса кабеля от внешних воздействий (включая грызунов) в местах стыковки рабочих длин кабеля, проложенного в полиэтиленовых трубах. Устанавливается на участках загородных кабельных трасс, а также в местах отсутствия постоянного движения транспорта в качестве проходного смотрового устройства.

Камера имеет в сечении форму обратного конуса и состоит из двух цельнолитых элементов – крышки и корпуса. Такая форма препятствует выталкиванию устройства из грунта при его выпучивании или подвижке. На каждом из четырех углов корпуса находится по одной плоской присоединительной площадке, через которые можно ввести трубы диаметром до 125 мм.

При необходимости стенки присоединительной площадки высверливаются с помощью кругового, регулируемого сверла, электродрели или аккумуляторного шуруповерта того размера, который необходим для ввода соответствующего количества и диаметра труб. Герметизация мест ввода труб осуществляется с помощью переходных компрессионных муфт или адаптеров герметичного ввода. В качестве вводимых в камеру каналов могут использоваться полиэтиленовые трубы – ССД-Пайп (ТПЖГС), гладкие или гофрированные, а также труба ЗПТ. Ввод кабелей связи в камеру, включая бронированные оптические кабели, осуществляется с помощью пылевлагозащищенных, химически стойких, устойчивых к затоплению кабельных вводов с классом защиты не менее IP66.

При необходимости защиты камеры от кратковременной транспортной нагрузки, внутрь нее устанавливается отрезок 110 ПЭ трубы, которая увеличивает прочность крышки. Также возможно ее наполнение гладким щебнем или песком.

Характеристики

Материал	Полиэтилен среднего давления
Кол-во и размер площадок для ввода трубы, шт/мм	4/160x240
Температура монтажа, °C	-40...+60
Температура эксплуатации, °C	-40...+60
Длина, мм	875
Ширина, мм	745
Высота, мм	437
Диаметр отверстия, мм	620
Масса, кг	19,25

Комплектация

Корпус колодца	1 шт.
Крышка колодца	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,034250
Вес, кг.:	19,25

Основные преимущества:

- 4 присоединительные площадки, через которые возможен ввод труб диаметром до 125 мм;
- малый вес, не требующий применения грузоподъемных механизмов;
- обеспечение высокой степени герметизации вводимой трубы или кабеля;
- отсутствие необходимости катодной защиты камеры;
- быстрое построения сложных конфигураций кабельной канализации;
- возможность усиления прочности крышки с помощью отрезка ПЭ трубы;
- простая экономичная технология строительства;
- экологическая безопасность;
- снижение эксплуатационных затрат на обслуживание пластмассовой кабельной канализации;
- высокая стойкость к воздействию агрессивных сред;
- высокая стойкость к воздействию широкого диапазона температур;
- снижение эксплуатационных затрат на обслуживание пластмассовой кабельной канализации;
- срок службы составляет 50 лет.

Производится в соответствии с ТУ 22.29.29-085-27564371-2017
«Колодцы и камеры кабельные полимерные».



Номенклатурный номер: 110104-00037

**КАМЕРА ОПТИЧЕСКАЯ
ТРУБОПРОВОДНАЯ КОТ-1-ССД
(КОЛОДЕЦ ОПЕРАТИВНОГО
ДОСТУПА КОД)**

11500,00 руб.

Розничная цена на 02.12.2021 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

www.ssd.ru