

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 4 видеовхода, 1 аудиовход
- 8М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ 15к/с на канал
- 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @ 12к/с на канал
- 4МП AHD/TVI/CVI/XVI @ 15к/с на канал
- 3МП AHD/TVI/CVI/XVI @ 18к/с на канал
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

Модель	Optimus AHDR-4004L
Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов/выходов	1/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 15к/с на канал* 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @ 12к/с на канал* 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал* 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал
Скорость воспроизведения	8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 15к/с на канал 5М AHD/TVI/CVI/XVI @ 12к/с на канал* 4М AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал* 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал
Видеовыходы	HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	4 камеры до 5МП AHD/TVI/CVI/XVI Воспроизведение: 4кам.
Гибридный режим работы (HVR)	4 камеры 5МП XVI/CVI/XVI/ + 4 IP-камеры 5МП (100 к/с)

Сетевой режим (NVR)	8*5МП(200 к/с) / 16*1080P(400 к/с)
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	Нет
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц**, Обнаружение людей**.
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	Нет/Нет
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14ТБ (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb- адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	255x215x44mm/ 997гр.

* В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 5МП 12,5к/с и 4МП 15к/с, если данных режимов нет, то камера будет отображаться в 5М-N и 4М-N соответственно.

**Если данную функцию поддерживает камера