

nobellic

Уличная цилиндрическая Wi-Fi камера NBLC-3330F-WSD



Основные особенности

- 3Мп 1/3" КМОП матрица
- Формат сжатия H.264, MJPEG
- 20к/с@3Мп(2304x1296), 25/30к/с@2Мп(1920x1080)
- Угол обзора 77°
- DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- ИК подсветка до 30м
- Уличное исполнение IP67
- Поддержка Wi-Fi
- Поддержка карт памяти micro SD объемом до 128ГБ
- Питание DC 12В

Технические характеристики

Модель		NBLC-3330F-WSD
Чувствительный элемент		КМОП матрица 3Мп 1/3"
Число эф. пикселей		2304(H) x1536(V)
Развертка		Прогрессивная
Мин. освещенность		0,01лк/F2.0(ЦВ), 0лк/F2.0(ИК вкл)
Соотношение сигнал/шум		Более 50дБ
Максимальная дальность ИК подсветки		30м
День/Ночь		Авто(ИК фильтр) / ЦВ / Ч/Б
Компенсация засветки		BLC / HLC / DWDR
Баланс белого		Авто/Вручную
Регулировка усиления		Авто/Вручную
Шумоподавление		3D DNR
Зоны маскирования		до 4 зон
Объектив		
Фокусное расстояние		3,6мм
Максимальная апертура		F2.0
Угол обзора		Г: 77°, В:42°
Тип объектива		Фиксированный
Видео		
Формат сжатия		H.264, MJPEG
Разрешение		3Мп(2304×1296), 1080P(1920×1080), 1,3Мп(1280×960), 720P(1280×720), 720P(1280×720), VGA(640×480), QVGA(320×240)
Частота кадров	Осн. поток	3Мп(1 ~ 20к/с), 1080P (1 ~ 25/30к/с)
	Втор. поток	VGA (1~25/30к/с)
Аудио		
Формат сжатия		Нет
Сеть		
Ethernet		RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi		Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), до 50м в прямой видимости
Протоколы		HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; Multicast; ICMP; IGMP
Совместимость		ONVIF, PSIA, CGI
Мобильные приложения		iOS, Android
Интерфейсы		
Карты памяти		Поддержка карт памяти Micro SD емкостью до 128ГБ
Общие		
Питание		DC 12В

nobellic

Потребляемая мощность	<5Вт(ИК вкл)
Диапазон рабочих температур	-30°C~+50°C
Пылевлагостойкость	IP67
Габариты	Ф70мм×165мм
Вес	0,43кг (без упаковки)

Габариты

