

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-1NR16240-P



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2019 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­с­т­ра­тор RVi-1NR16240-P (далее – видеореги­с­т­ра­тор) пред­на­з­на­чен для за­пи­си и ото­бра­же­ния ви­де­опото­ка с IP-ка­мер ви­де­онаб­лю­де­ния, а так­же вос­про­из­ве­де­ния ви­де­опото­ка из ар­хи­ва. Ви­де­оре­ги­с­т­ра­тор по­зво­ля­ет осу­ще­ств­лять ре­зер­ви­ро­ва­ние ви­де­оар­хи­ва на внеш­ние но­си­те­ли. Управ­ле­ние уст­рой­ством осу­ще­ств­ля­ет­ся по­сред­ством соб­ствен­но­го ме­ню при под­клю­че­нии мо­ни­то­ра к ви­де­о­выхо­ду ре­ги­с­т­ра­то­ра, а так же до­ступ­но че­рез Web-ин­тер­фейс при се­те­вом под­клю­че­нии.

2. Основные технические данные

RVi-1NR16240-P		
Видео	Количество каналов	16
	Максимальное разрешение записи на канал	8 Мп (3840×2160)
	Максимальный входящий битрейт	200 Мбит/с
Аудио	Аудио вход RCA	1
	Аудио выход RCA	1
Интерфейсы	Видеовыходы	1 VGA FullHD (1920×1080) / 1 HDMI UltraHD 4K (3840×2160)
	Тревожные входы/выходы	4/2
	Порты PoE	16 (IEEE802.3at/af)
	PoE бюджет	130 Вт
	Интерфейсы управления	RS-232
	USB интерфейсы	1×USB 2.0, 1×USB 3.0
Сеть	Сетевой интерфейс	1 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)
Хранение информации	Количество HDD	2 SATA
	Поддержка горячей замены (Hot Swap)	Нет
Эксплуатация	Питание	AC 100-240 В до 13.2 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	-10°C ... +55°C
	Габаритные размеры	375(Ш) × 321(Г) × 52(В) мм
	Вес	2600 г (без учета HDD)

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Видеореги­с­т­ра­тор	1 шт.
Блок питания	1 шт.
SATA кабель	2 шт.
Кабель питания HDD	1 шт.
USB мышь	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Комплект винтов для крепления HDD	1 шт.
Сетевой кабель UTP	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­с­т­ра­тор со­от­вет­ствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеореги­с­т­ра­то­ра удо­вле­тво­ря­ет тре­бо­ва­ни­ям элек­тро- и по­жар­ной бе­зопас­но­сти по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеореги­с­т­ра­тор не со­дер­жит в сво­ём со­ста­ве опас­ных или ядо­ви­тых ве­ществ, спо­соб­ных на­не­сти вред здо­ро­вью че­ло­ве­ка или ок­ру­жа­ю­щей сре­де, и не пред­став­ля­ет опас­но­сти для жи­зни и здо­ро­вья лю­дей и ок­ру­жа­ю­щей сре­ды по окон­ча­нии сро­ка служ­бы. Ути­ли­за­ция из­де­лия мо­жет про­из­во­диться по пра­ви­лам ути­ли­за­ции об­ще­про­мыш­лен­ных от­хо­дов.

6. Транспортировка и хранение

Видеореги­с­т­ра­то­ры в транс­порт­ной та­ре пе­ре­во­зят­ся лю­бым ви­дом кры­тых транс­порт­ных средств (в же­лез­но­до­ро­ж­ных ва­го­нах, за­кры­тых ав­то­ма­ши­нах, трю­мах и от­се­ках су­дов, гер­ме­ти­зи­ро­ван­ных ота­пли­ва­е­мых от­се­ках са­мо­ле­тов и т.д.) в со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­ями дей­ст­вую­щих нор­ма­тив­ных до­ку­мен­тов.

Рас­ста­нов­ка и кре­п­ле­ние в транс­порт­ных сред­ствах ящи­ков с ви­де­оре­ги­с­т­ра­то­ра­ми долж­ны обес­пе­чи­вать их ус­той­чи­вое по­ло­же­ние, ис­клю­чать воз­мож­ность сме­ще­ния ящи­ков и удары их друг о дру­га, а так­же о стен­ки транс­порт­ных средств.

7. Гарантии изготовителя

Пред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель га­ран­ти­рует со­от­вет­ствие ви­де­оре­ги­с­т­ра­то­ров тре­бо­ва­ни­ям тех­ни­че­ских ус­ло­вий при со­блю­де­нии по­тре­би­те­лем ус­ло­вий транс­пор­ти­ро­ва­ния, хра­не­ния, мон­та­жа и экс­плу­а­та­ции.

Га­ран­тий­ный срок экс­плу­а­та­ции – 24 ме­ся­цев со дня про­да­жи ви­де­оре­ги­с­т­ра­то­ра.

Хра­не­ние ви­де­оре­ги­с­т­ра­то­ра в упа­ков­ке долж­но со­от­вет­ство­вать ус­ло­ви­ям 2 по ГОСТ 15150-69.

В слу­чае вы­яв­ле­ния не­ис­прав­но­сти, в те­че­ние га­ран­тий­но­го сро­ка экс­плу­а­та­ции, пред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель про­из­во­дит без­воз­мезд­ный ре­монт или за­ме­ну ви­де­оре­ги­с­т­ра­то­ра. Пред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель не не­сет от­вет­ст­вен­но­сти и не воз­ме­ща­ет уще­рба воз­ник­ше­го по ви­не по­тре­би­те­ля при не­со­блю­де­нии пра­вил экс­плу­а­та­ции.