

PoE Коммутатор, 8 PoE + 2 Uplink

CO-SWP82G



PoE коммутатор для CCTV. 8xRJ45 PoE 10/100 до 30Вт и 2xRJ45 Uplink 10/100/1000. Неуправляемый по сети, DIP-управление. Производительность до 11,8Gbps / 4,17Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 110Вт. Питание DC 48~57В (блок питания 52В / 2.15А в комплекте), потребление до 120Вт. Температурный диапазон -20°C ~ +55°C, IP30, вес 1110г, размеры 190.5x105x29мм. Металлический кожух, возможность крепления на стену

Паспорт. Технические характеристики

Параметры	CO-SWP82G
Сетевой порт	8xPoE 10/100 + 2xUplink 10/100/1000 Base-TX RJ45
Управление по сети	Неуправляемый
Управление механическое	DIP-переключатели: Standart - порт 1-10 дальностью до 100м, Extend - порт 1-8 с дальностью до 250м при 10Мб, порт 9-10 с дальностью до 100м при 1000Мб.
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af/at
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	2K
Размер буфера	2Mb
Производительность	11,8Gbps / 4,17Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
LED индикация	Питание, режим standart/extend, активность PoE, активность порта.
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af/at до 30Вт на порт 1-8, до 110Вт полное.
Питание, В	Питание DC 48~57В, блок питания 52В / 2.15А в комплекте.
Потребление, Вт	до 120Вт
Диапазон рабочих температур, °C	-20 °~ 55 °C
Диапазон влажности	5 ~ 90% (без конденсирования)
Вес, г	1110
Размеры, мм	190.5x105x29
Класс защиты, IPxx	IP30
Тип корпуса	Металлический кожух, возможность крепления на стену.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru