

## Характеристика MDC-8220VDN

Разрешение	540 ТВЛ
Матрица	SONY 1/3" Super HAD CCD
Эффективные пиксели	440000
Минимальная освещенность	0,3Лк (Цвет), 0,1Лк (Ч/б), 0,001Лк (с DSS)
Скорость затвора	1/50 - 1/120 000 сек.
Тип развертки	Чересстрочная 2:1
Корпус	антивандальный стандарта IP65
Объектив	варифокальный APД
Фокусное расстояние	2,8~10 мм
Отношение сигнал/шум	более 50 дБ (AGC выкл.)
Диапазон цветовой температуры баланса белого	1800К - 10500К
ИК-фильтр	нет
Функции экранного меню	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Основной режим: Объектив (Ручной, APД), Затвор (Авто, Ручной, Flickerless), Баланс белого, BLC, AGC, DNR, DSS (Авто x2 - x128, выкл)</li> <li>• Специальный режим: Титры камеры, Режим день/ночь (Авто, выкл), Синхронизация, Четкость, Зоны</li> </ul>
Габариты	Ø купола 120 мм
Рабочая температура	-10'С ~ 50'С
Питание	12В постоянного тока (Макс. 160мА)
Вес	1100 гр.