

Характеристика MDR-4800D1

Многозадачность	Пентаплекс
Видеовходы	4 BNC 1.0Vp-p
Видеовыходы	1 BNC Main, 3 BNC Spot, 1 S-Video, 1 VGA, 1 SVHS 4 транзитных выходов BNC
Аудиовходы	4 RCA
Аудиовыходы	1 RCA
Тревожные входы	4 (NO,NC)
Релейные выходы	4
Операционная система	Linux
Формат сжатия	Advanced MPEG-4 ASP (PAL,NTSC)
Разрешение	максимальное 704x576 пикселей
Скорость записи (PAL)	100к/сек (704x576)
Скорость отображения	100 к/сек
Порты	RS-232, RS-485/422
Запись	вручную, по детектору движения, по тревожному входу, по расписанию
Сетевые возможности	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100/1000 Ethernet, DHCP, LAN, Static IP, DDNS, NTP • Просмотр живого видео, записи, передача аудиосигналов, архивирование, подключение к NAS-серверу, web-сервер, управление поворотными камерами, обновление ПО, настройка регистратора
HDD	4 шт. (SATA), внешний e-SATA архив до 8Тб
Управление	ИК-пульт, передняя панель, мышь
Архивирование	по сети, USB (4 порта), CD/DVD-RW
Питание	220 В, 200 Вт
Габариты (ШxДxВ)	430x400x88 мм
Рабочая температура	5`C~40`C