

# DH-SD22204T-GN

2Мп 4х PTZ IP видекамера



- 1/2.7" CMOS
- 4x оптическое увеличение
- Поддержка 3-х потоков
- WDR, режим день/ночь(ICR), Ultra DNR
- 25 к/с при разрешении 1080P, 25 к/с при разрешении 720P
- Видеоаналитика
- Поддержка технологии PoE
- Максимальная скорость панорамирования 100°/с
- IP66, IK10



## Описание

Благодаря оптическому увеличению и точности выполнения панорамирования и наклона, эта серия представляет собой удачное решение для большого числа задач. Сочетание плавности панорамирования, разрешения FullHD и 4x оптического увеличения позволяют применять камеру в различных системах видеонаблюдения.

## Функции

### Широкий динамический диапазон

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

### Технология Smart H.264+

Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.264+ является оптимизированной реализацией кодека H.264. Smart H.264+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.264.

### Окружающая среда

Диапазон температур  $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$  и класс защиты IP66 и вандалозащищенность IK10 дают возможность установку камеры в экстремальные условия окружающей среды.

### Защита

Камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 6KV обеспечивает надёжную защиту.

### Совместимость

Камера поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.



Класс защиты	IP66
Вандалозащищённость	IK10

### Общие данные

Материал корпуса	Металл
Размеры	Ф122мм x 89мм
Вес нетто	0.66кг
Вес брутто	0.71кг





### Информация

Тип	Название	Описание
2Мп PTZ Камера	DH-SD22204T-GN	2Мп 4х PTZ IP видеокамера, WDR, PAL
Аксессуары	PFB202W	Настенное крепление
	PFB200C	Потолочное крепление
	DC12B	Блок питания
	PFA137	Адаптер крепления
	PFA152	Крепление для столба

### Аксессуары

Дополнительно:

 PFA137	 PFB202W	 DC 12B
 PFA152	 PFB200C	

Настенное крепление	Потолочное крепление
PFB202W	PFB200C
	
Распаечная коробка	Крепление для столба
PFA137	PFB202W + PFA152
	

Размеры(мм)

