

Характеристика MDR-8500E

Многозадачность	Триплекс
Видеовходы	8 BNC 1.0Vp-p
Видеовыходы	1 BNC 1.0Vp-p, 1 VGA
Аудиовходы	4 RCA
Аудиовыходы	1 RCA
Тревожные входы	4
Релейные выходы	1
Операционная система	RTOS
Формат сжатия	H.264
Разрешение	352x288, 704x288, 704x576 пикселей
Скорость записи	100 к/сек (352x288), 50 к/сек (704x288), 25 к/сек (704x576)
Скорость отображения	200 к/сек
Порты	RS-485 (управление поворотными камерами)
Управление	ИК-пульт, передняя панель
Запись	вручную, по детектору движения, по тревожному входу, по расписанию
Сетевые возможности	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Ethernet, ADSL, LAN, DHCP, DDNS • Просмотр живого видео, записи, передача аудиосигналов, настройка, архивирование, управление поворотными камерами, обновление ПО
HDD	1 шт. (SATA)
Архивирование	по сети, USB
Питание:	12 В, 5А, 60 Вт (адаптер в комплекте)
Габариты (ШхДхВ):	240x262x63 мм
Рабочая температура	10 °С ~ 40 °С