

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис»

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»

АНАЛОГОВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RVi-1ACT200 (2.8)



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1

2020 г.

1. Основные сведения об изделии

Аналоговая мультимедийная HD-камера видеонаблюдения – RVi-1ACT200 (далее – видеокamera) в цилиндрическом исполнении служит для передачи видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокamera оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, объективом с фиксированным фокусным расстоянием и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные

RVi-1ACT200		
Матрица	Тип матрицы	1/2.7" КМОП
Объектив	Тип объектива	Фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8 мм
Режим "день/ночь"	ИК-подсветка	20 м
Видео	Выходной видеосигнал*	AHD, TVI, CVI, CVBS
	Максимальное разрешение, частота кадров	1080P (1920×1080), 25 к/с; 720P (1280×720), 50 к/с
Аудио	Аудио вход/выход	Нет
	Встроенный микрофон	Нет
	Передача аудиосигнала по коаксиальному кабелю	Нет
Функции	Тревожные входы/выходы	Нет
Эксплуатация	Электропитание	DC 12 В, до 2.7 Вт
	Класс защиты	IP67
	Диапазон рабочих температур	-40°C... +60°C
	Материал корпуса	Пластик
	Габаритные размеры	69.8(Ø)×149.3(Д) мм
	Вес	140 г

*Переключение режимов осуществляется с помощью контроллера RVi-UTC01.

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Видеокamera	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокamera соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокamеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеокamera не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокamеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокamерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокamеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеокamеры.

Хранение видеокamеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокamеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

