

DH-IPC-HDPW7564N-SP

2Мп купольная сетевая видеокамера Lite с ИК-подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием



2Мп, матрица 1/2.8" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений

- Макс. разрешение 2 Мп (1920 × 1080) @25/30 к/с
- Кодек H.265, высокая скорость сжатия, ультранизкий битрейт
- Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 30 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, для низкой пропускной способности сети и экономии архива
- Коридорный режим, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальная детекция: контроль области, пересечение линии
- Детекция аномалий: обнаружение движения, закрытие объектива, аудиодетекция, отсутствие SD-карты, SD-карта переполнена, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, детекция напряжения
- Тревожные входы/выходы: 1 вход, 1 выход; аудиовходы/выходы: 1 вход, 1 выход; встроенный микрофон; поддержка карты памяти Micro SD до 256 ГБ
- Питание DC 12В/PoE
- Класс защиты IP67, IK10



Обзор серии

Сетевая видеокамера серии Lite от Dahua с передовой технологией кодирования H.265 обеспечивает эффективное кодирование видео, позволяя сэкономить трафик и место для хранения данных. В ней предусмотрена современная технология Starlight, и она лучше передает цветные изображения в условиях низкого освещения. Поддерживается хранение данных на SD-карте, защита от пыли и влаги и антивандальная защита, соответствующие стандартам IP67 и IK10.

Функции

Smart H.265+ и Smart H.264+

Технология смарт-кодирования от Dahua, использующая передовой алгоритм управления адаптации сцены, обеспечивает более эффективное кодирование, чем H.265 и H.264, позволяя создавать видео высокого качества и снижать расходы на хранение и передачу данных.

Широкий динамический диапазон

Благодаря усовершенствованному широкому динамическому диапазону (WDR) сетевые видеокамеры Dahua обеспечивают четкие детали в условиях высокой яркости и контрастности. Четкое видео получается в ярких и темных участках сцены.

Starlight

Технология Starlight от Dahua применяется, главным образом, в условиях низкой освещенности и обеспечивает четкие цветные видеозаписи. Даже в условиях самой низкой освещенности эта технология гарантирует изображения хорошего качества.

IVS

Технология IVS от Dahua, в которой предусмотрены передовые алгоритмы для работы с видео, поддерживает интеллектуальные функции, такие как пересечение линии и контроль области.

Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжений)

IP67: камера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли. Она имеет пылезащитную функцию и продолжает нормально работать после 30 минутного погружения в воду на глубину 1 м.

IK10: корпус может выдерживать более 5 ударов молотком весом 5 кг при его падении с высоты 40 см (ударная энергия составляет 20 Дж).

Широкий диапазон напряжений: поддерживая $\pm 30\%$ допустимого отклонения входного напряжения (широкий диапазон напряжений), камера приспособлена к условиям уличной среды с неустойчивым напряжением тока.

Технические характеристики					
Видеокамера					
Матрица		1/2.8" 2Мп CMOS, прогрессивная развертка			
Макс.разрешение		1920 (Г) × 1080 (В)			
ROM		128 Мб			
RAM		128 Мб			
Формат развертки		Прогрессивная			
Скорость электронного затвора		Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с			
Соотношение сигнал/шум		> 56 дБ			
Чувствительность		0,002 лк @ F1.6			
Дальность ИК-подсветки		30 м			
Управление ИК-подсветкой		Авто/вручную			
Модуль ИК-подсветки		8 (ИК-светодиоды)			
Настройка по осям		Панорамирование: –30°–30° Наклон: 0°–80° Вращение: 0°–360°			
Объектив					
Тип объектива		С фиксированным фокусным расстоянием			
Тип крепления		M12			
Фокусное расстояние		2.8 мм 3.6 мм			
Диафрагма		F1.6 F1.6			
Угол обзора		2,8 мм: по горизонтали 106° × по вертикали 56° × по диагонали 126° 3,6 мм: по горизонтали 87° × по вертикали 46° × по диагонали 104°			
Тип диафрагмы		Фиксированная			
Минимальная дистанция фокусировки		2.8 мм: 0.6 м 3.6 мм: 1.2 м			
DORI Дистанции	Объектив	Обнаруж.	Наблюд.	Распозн.	Идентиф.
	2.8мм	56.0 м (183.7 ft)	22.4 м (73.5 ft)	11.2 м (36.7 ft)	5.6 м (8.5 ft)
	3.6мм	80.0 м (262.5 ft)	32.0 м (105.0 ft)	16.0 м (52.5 ft)	8.0 м (26.2 ft)
Смарт-события					
IVS		Пересечение линии; контроль области			
Видео					
Сжатие видеосигнала		H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только доп. потоком)			
Смарт-кодек		Smart H.265+/ Smart H.264+			
Частота кадров		Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с – 25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с – 25/30 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 25/30 к/с)			
Потоки		2 потока			
Разрешение		1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)			

Управление битрейтом	CBR/VBR
Видеобитрейт	H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с
Режим "День/ночь"	Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
BLC	Да
HLC	Да
WDR	120 дБ
Баланс белого	Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
Усиление сигнала	Авто/вручную
Шумоподавление	3D DNR
Обнаружение движения	Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
Область интереса (RoI)	Да (4 зоны)
Интеллектуальная подсветка	Да
Поворот изображения	0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p и ниже)
Зеркалирование	Да
Приватные зоны	4 зоны
Аудио	
Встроенный микрофон	Да
Сжатие аудиосигнала	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC
Тревога	
Тревожные события	Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; аудиодетекция; детекция напряжения; исключения по безопасности; локальная тревога
Сеть	
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK и API	Да
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Совместимость	ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
Макс. число подключений	20
Локальное хранение	Облако Dahua Cloud; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS
Веб-интерфейс	IE Chrome Firefox
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, DMSS
Мобильные платформы	IOS; Android
Сертификаты	
Сертификаты	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Порты

Аудиовходы	1 канал (порт RCA)
Аудиовыходы	1 канал (порт RCA)
Тревожные входы	1 канал: 5мА, DC 3–5В
Тревожные выходы	1 канал: 300мА, DC 12В

Электропитание

Питание	DC 12В/PoE
Потребляемая мощность	<5.4 Вт

Условия эксплуатации

Рабочие условия	–40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%
Температура хранения	–40°C - +60°C
Класс защиты	IP67; IK10

Конструкция

Корпус	Металлический
Размеры	55 мм × Φ108,9 мм
Вес нетто	0.38 кг
Вес брутто	0.52 кг

Информация для заказа

Тип	Номер изделия	Описание
2Мп камера	DH-IPC-HDPW7564N-SP	2Мп купольная сетевая видекамера Lite с фикс. фокусным расстоянием, PAL
	DH-IPC-HDPW7564N-SP	2Мп купольная сетевая видекамера Lite с фикс. фокусным расстоянием, NTSC
Аксессуары (опционально)	PFA139	Монтажная коробка
	PFB204W	Настенное крепление
	PFA152-E	Крепление на шест/столб
	PFB220C	Адаптер крепления
	PFA106	Потолочное крепление
	PFM321D	Адаптер питания DC 12В 1А
	LR1002-1ET/1EC	Однопортовый Ethernet- расширитель с большой дальностью связи через коаксиальный кабель
	PFM900-E	Интегрированный тестер крепления
	PFM114	SD-карта на базе TLC

Аксессуары

Опционально:



PFA139
Монтажная коробка



PFB204W
Настенное крепление



PFA152-E
Крепление на шест/столб



PFB220C
Потолочное крепление



PFA106
Адаптер крепления



PFM321D
Адаптер питания DC 12В 1А






LR1002-1ET/1EC
Однопортовый Ethernet- расширитель с большой дальностью связи через коаксиальный кабель



PFM900-E
Интегрированный тестер крепления



PFM114
SD-карта на базе TLC

Монтажная коробка	Стена	Шест/столб	Потолок
PFA139	PFB204W	PFB204W+PFA152-E	PFB220C+PFA106
			

Размеры (мм)

