

Тумба шлагбаума ST-RB303BR-SS

- Поддерживаются стрелы длиной 3 м
- Корпус из нержавеющей стали
- Переставляемая сторонность: левый/правый
- Серводвигатель постоянного тока
- Универсальный кронштейн стрелы с жесткой фиксацией или с откидыванием
- Регулируемая скорость открывания до 0,9 с
- Интенсивность использования 100 %
- Возможность резервирования питания
- Автореверс при обнаружении препятствия с настраиваемой силой
- Многофункциональный контроллер
- Все необходимые входы/выходы управления шлагбаумом и периферийным оборудованием
- Интерфейс RS485 и CAN шина
- Нарботка на отказ 10 000 000 циклов



Шлагбаум ST-RB303BR-SS предназначен для контроля и управления проездом автомобильного транспорта на охраняемую территорию. Он может использоваться автономно – с управлением от пульта, или в составе системы контроля доступа – с использованием считывателей дистанционной идентификации автотранспорта, например, ST-LR320.

Наличие различных входов/выходов и высокий ресурс работы

Блок управления имеет входы открытия/закрытия/остановки, входы подключения устройств безопасности, входы подключения приемника управления по радиоканалу, а также выходы для управления светофором и выходы индикации положения стрелы. Кроме стандартных входов/выходов управления блок поддерживает интерфейс RS485 и CAN шину. Использование бесщеточного мотора и более надежного блока балансировочных пружин позволило значительно повысить ресурс шлагбаума, который составляет 10 000 000 циклов.

Технические характеристики

Модель:	ST-RB303BR-SS
Длина стрелы:	3 м
Максимальная скорость:	0,9 с
Тип:	Переставляемая сторонность
Частота вращения двигателя:	3000 об/мин
Напряжение питания:	~220 В (AC)
Потребляемая мощность:	200 Вт
Класс защиты:	IP55
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +70 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	930 x 330 x 305 мм