

| Especificación                       |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Piloto led                           | Azul (alarma)                                 |
| Confirmación de alarma led           | Led intermitente                              |
| Protección antimanipulación          | Anterior y posterior                          |
| Temperatura de funcionamiento        | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)               |
| Temperatura de almacenamiento        | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)               |
| Humedad de funcionamiento            | 10 % a 90 %                                   |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.)        | 63,8 mm x 63,8 mm x 19mm                      |
| Peso                                 | 58,5 g                                        |
| Frecuencia de transmisión            | 868 MHz                                       |
| Alcance de radiofrecuencia           | 1,2 km (área abierta)                         |
| Batería                              | 1 x CR2450 (Incluida) de 620 mAh de capacidad |
| Vida útil de la batería convencional | 3 años                                        |
| Tipo de PS                           | Tipo C                                        |
| Nivel de voltaje bajo                | 2,60 V                                        |
| Consumo                              | Corriente de reposo: 25 µA<br>Máx.: 36,89 mA  |

**recicla** adecuadamente, entregue este producto en el lugar de consumo del equipo nuevo equivalente o deséchelo de él en el punto de recogida designado a tal efecto. Para más información, visite: [www.reciclychips.info](http://www.reciclychips.info).

**2008/EC/CE (directiva sobre baterías)** Este producto lleva una batería que no puede ser desechada en el sistema municipal de residuos en recogida selectiva dentro de la UE/EEC/EFTA. Consulte la documentación del producto para ver la información específica de la batería. La batería tiene embósquitos impresos que pueden contener inscripciones que indiquen la presencia de cadmio (Cd), plomo (Pb) y mercurio (Hg). Para una recogida adecuada, leve la batería a su distribuidor o a un punto de recogida designado. Para más información, visite: [www.reciclychips.info](http://www.reciclychips.info).

**PRECAUCIÓN**

Para usar el producto debe cumplir estrictamente con la normativa de seguridad que se indica a continuación:

- 1 Este equipo no es adecuado para utilizarlo en lugares donde pueda haber niños.
- 2 No intente reparar o modificar el producto sin la autorización expresa de tipo.
- 3 La instalación inadecuada de la batería por otra de tipo incorrecto podría inhibir alguna medida de protección (por ejemplo, en el caso de algunas baterías de tipo NiMH).
- 4 No arroje la batería al fuego ni la meta en un horno caliente, ni intente aporrear mecánicamente la batería, ya que podría estallar o inflamarse.
- 5 No deje la batería en lugares con temperaturas extremadamente altas, ya que podría estallar o tener fugas de electrolito.
- 6 No permita que la batería quede expuesta a una presión de aire extremadamente alta, ya que podría explotar o tener fugas de electrolito.
- 7 No inflame la batería. Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.
- 8 No ponga las terminales en contacto con metales que puedan causar un cortocircuito o que la generen; identifique los terminales negativos de los equipos que se conectan con corrientes cortas.

El punto serio de equipo es una identificación con fines de separación.

1 Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones de este manual.

2 Para evitar lesiones, este equipo debe estar firmemente sujeto al suelo/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.









