

Спецификация

- 5 в 1 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.264
- 4 видеовхода, 1 аудиовход
- 5М-Н* AHD/TVI/CVI/XVI @ 48к/с
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI @ 60к/с 720P/ CVBS 960H @ 100к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud
- Аппаратура не бытового назначения



Технические характеристики

Модель	Optimus AHDR-2004HLE_v.1
Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов/выходов	1/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	5М-Н* AHD/TVI/CVI/XVI@48к/с (12к/с на канал) AHD/TVI/CVI 1080P@60к/с (15к/с на канал) / 720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576)@ 100 к/с
Скорость воспроизведения	5М-Н* AHD/TVI/CVI/XVI @80к/с 1080P(1920x1080)AHD/TVI/CVI/XVI/720P(1280x 720) / CVBS 960H(960x576)@100к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	Нет
Аналоговый режим	4 камеры 5М-Н* AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H / 4 камеры AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H
Гибридный режим работы (HVR)	2 камеры 1080P(AHD/TVI/CVI/ CVBS 960H(50 к/с) + 2 IP-камеры 1080P (50 к/с), 4 камеры 1080N (AHD/TVI/CVI/ CVBS 960H(100 к/с) + 4 IP-камеры 960P (100 к/с)

Сетевой режим (NVR)	16*1080P (400 к/с), 9*1080P (225 к/с), 16*960P (400 к/с), 4*5МП (100 к/с)
Максимальная пропускная способность(NVR)	48 Мбит/с
Запись	Постоянная / По тревоге / Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожные входы/выходы	Нет
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Нет \ Нет
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	210x210x47mm/ 650 гр.

*1080N - подключение камер 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960*1080

*5M-N - подключение камер 5МП AHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280*1920