

2MP Ayarlanabilir lensli Vandal-resiztant Network IR Sabit Mermi tipi Kamera

IPC2322EBR5-DPZ28-C



Başlıca Özellikler

Optik

- Gündüz/gece fonksiyonu
- Akıllı IR, 50m (164ft) IR mesafesi
- 120dB Gerçek WDR(Wide Dynamic Range)
- 2D/3D DNR(Sayısal Parazit Giderme)

Sıkıştırma

- Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
- Embedded smart algorithm
- Triple streams
- ROI (Region of Interest)
- 9:16 corridor mode

Şebeke

- ONVIF Uyumluluğu

Yapı

- PoE besleme desteği

Geniş çalışma ısı aralığı: -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F)

Geniş çalışma voltaj aralığı ±25%

IP67

3-Eksenli

Özellikler

		IPC2322EBR5-DPZ28-C			
Kamera					
Sensör	1/2.8", progressive scan, 2.0megapixel, CMOS				
Lens	2.8~12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens				
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Görme (m)	Tanıma (m)	Belirleme(m)
	2.8mm	45	18	9	4.5
	12mm	192.9	77.1	38.6	19.3
Yatay Görüş Açısı	94.0° ~ 28°				
Dikey Görüş Açısı	56.7°~14.4°				
Görüş Açısı	122.2°~34.4°				
Açı ayarı	Pan: 0°~360°		Tilt: 0°~90°		Dönme: 0°~360°
Pozlama	Oto/Manuel, 1~1/100000 s				
Minimum aydınlanma	Renkli: 0.001Lux (F1.6, AGC açık), Renkli: 0.0005Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR açık				
Gündüz/Gece	IR kesici filtre ile otomatik geçiş (ICR)				
Sayısal gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
IR Mesafesi	50m (164ft) IR mesaaferisi				
Sis giderme	Sayısal Sis giderme				
WDR	120dB				
Video					
Vidyo Sıkıştırma	Ultra 265,H.265, H.264,MJPEG				
H.264 Kod profili	Temel profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Yayın: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Alt Yayın: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Üçüncü Yayın: D1 (720*576), Max30fps				
9:16 Koridor Modu	Destekler				
HLC	Destekler				
BLC	Destekler				
OSD	8 adet OSD				
Gizlilik Maskesi	8 adet alan				
ROI	8 adet alan				
Hareket Algılama	4 adet alan				
Akıllı Özellikler					
Davranış Tespiti	Alan ihlali, Hat ihlali, hareket algılama,				
İhlal	Tanımlı alana girme ve oyalanma				
Hat ihlali	Tanımlı sanal hat ihlali				

Hareket algılama	Tanımlı bölgede hareket algılama
Tanıma	Yüz algılama, ses algılama
Akıllı tanımlama	Fokus bozulması, Sahne Değişimi, Kayıp obje, Taşınan obje
statiksel Analiz	Kişi sayma
Genel Fonksiyonlar	Watermark, IP Address Filtreleme, Sabotaj Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Doğrulama, Kullanıcı Doğrulama
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Two-way audio	Destekler
Bastırma	Destekler
Örnekleme Oranı	8 KHZ
Depolama	
Yan Depolama	Micro SD, 256 GB
Şebeke Depolama	ANR
Şebeke	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Uyumluluk Entegrasyon	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API
Arayüz	
Ses Giriş / Çıkış	Ses kablosu
	Giriş empedansı 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p]
	Çıkış empedansı 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
Alarm Giriş / Çıkış	1/ 1
Şebeke	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Genel	
Besleme	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Güç tüketimi: Max 9W
Ölçüler (L x W x H)	253.4 x 86 x 71.7 mm (9.98" x 3.4" x 2.8")
Ağırlık	1.0kg (2.2lb)
Çalışma ortamı	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: 10%~95% RH
Muhafaza ve Lens Koruması	IP67 - IK10

Ölçüler



