## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3215MP-К испр эксплуатации.	равна и работоспособна, признана годной к
Серийный номер изделия:	
Дата продажи	_
штамп продавца	
Внимание! Исправление даты не	допускается.
термических, и прочих повреж укомплектовано в полном	зделие на отсутствие механических, кдений, а так же комплектацию (изделие объёме согласно данному паспорту). ной в работоспособном состоянии,
От продавца подпись	От покупателя подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "НПП Бевард" Россия.



ООО "НПП Бевард"

# ПАСПОРТ IP-камеры SV3215MP-K



# 1. Технические характеристики.

## Общие:

<u>Общие.</u>			
Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis		
Объектив, РД	Сменный C/CS, АРД, ABF (DC-drive		
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG		
Разрешение	2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080,		
	1280×960, 1280×720, 704×576		
Скорость кадров	До 30 к/с (на всех разрешениях)		
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с		
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек.		
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)		
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс		
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)		
Шумоподавление	3DNR		
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)		
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)		
Компрессия	G.711, AAC		
Режимы работы аудио	Дуплекс, симплекс		
Титры	Текст, дата , время		

# Сеть и интерфейсы:

ость и инторфонові.		
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт	
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP,	
	RTCP, HTTP, HTTPS,	
	DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP,	
	UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x	
Поддержка microSDXC	До 256 ГБ	
Тревожный вх/вых	1 канал, режим NO или NC / 1 канал	
<u>Эксплуатация:</u>		
Питание	PoE 802.3af	

Потребляемая мощность	До 13 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Размеры (шхвхг)	147х140х470 мм

#### 2. Комплект поставки.

2.1	IP-камера (установлена в термокожух)	1 шт.
2.2	Встроенная видеоаналитика	1 шт.
2.3	Пакет с силкагелем	1 шт.
2.4	Упаковочная тара	1 шт.

#### 3. Назначение.

IP-камера SV3215MP-К предназначена для эксплуатации в уличных условиях.


### 4. Устройство и принцип работы.

В варианте исполнения SV3215MP-К видеокамера представлена с поддержкой РоЕ в термокожухе, обеспечивающем работу IP-камер на улице. Термокожух имеет класс защиты IP66 и способен надежно защитить камеру от температурных колебаний (от -40 до +50°С), атмосферных осадков и механических воздействий. Поддержка питания по РоЕ позволяет сэкономить время при монтаже кабельной трассы и сократить общее число кабельных линий.

#### 5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

### 6. Габаритный чертеж



# 7. Сертификация

Сертификат соответствия EAЭC RU C-RU.AH03.B.00245/19 Срок действия с 29.08.2019 по 28.08.2024 г.

### 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: http://www.beward.ru/contact/service/