

WHE26-12V-mbsc25

Описание

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата.

Тип термокожуха:	OPTIMA
Приведенный полезный объем, мм:	200x73x66
Серия:	260
Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С:	-35..+40
Напряжение, подводимое к термокожуху, В:	=9..18
Напряжение питания телекамеры, В:	=9, =12, ~24

Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата.

Особенности


1. Входное напряжение: =9..18В
2. Надежное и своевременное включение и выключение нагревателя при помощи оптореле и электронного термодатчика
3. Гальваническая трансформаторная развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры
4. Все крепежные изделия изготовлены из нержавеющей стали
5. Мощность нагревателей распределена в непосредственной близости от смотрового стекла
6. Герметизирующие прокладки изготовлены из Армлена
7. Уникально низкое энергопотребление
8. Кронштейн с полускрытым каналом
9. Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL

Климатические параметры

Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды	-35°C..+40°C
Класс защиты от воздействия окружающей среды	IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)

Геометрические параметры

Габаритные размеры и полезный объем:



Конструктивные параметры

Диаметр кабелей для подключения термокожуха	4-8 мм
Вес термокожуха в сборе	3,2 кг
Максимальная нагрузка на кронштейн	50 кг с коэффициентом запаса 2,6
Покрытие	краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035)
Материал корпуса	экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением
Стекло	специальное полированное, без оптических искажений
Крепежные детали	нержавеющая сталь
Материал герметизирующих прокладок	Армлен
Материал кабельных вводов	полиамид

Электрические параметры

Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (включая телекамеру)		19Вт
Максимальный ток, потребляемый термокожухом (включая телекамеру)		1,6А (=12В)
Обогреватель	питание	=24В
	мощность	2Вт(постоянно) + 6Вт(управляются термодатчиком)
	температура включения/выключения	+4°C/+6°C
Источник питания телекамеры	входное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем)	=9...18В
	выходное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем)	=12В±10% (400 мАmax); =9В±10% (400 мАmax)
Гальваническая развязка по питанию		трансформаторная

Дополнительная информация

Комплект поставки:

Корпус с подключенным блоком нагревателей, термодатчиком, установленным блоком управления и источником питания	1
Солнцезащитный козырек	1
Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала	2
Изоляционная втулка	1
Изолирующая шайба	1
Регулировочные прокладки	4
Винты крепления телекамеры разной длины	3
Кронштейн с полускрытым каналом с винтами крепления кожуха	1
Монтажный ключ	1
Силикагель	2
Инструкция по эксплуатации и сборке термокожуха с телекамерой	1
Гарантийный талон	1
Сертификат	1
Все использованные технические решения защищены патентами	№ 13437, № 20599