

IP-камера CS-DP1C (SilverMetallic)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



IP-камера CS-DP1C (SilverMetallic) является беспроводной интеллектуальной Wi-Fi камерой HD 720P с функцией детекции лица/фигуры человека, встроенным слотом для microSD/SDHC/SDXC (128 ГБ), встроенным микрофоном и отдельным экраном.

Установив камеру на входе, вы можете наблюдать за событиями в режиме реального времени, при этом видео отображается на экране или в приложении EZVIZ. Когда посетитель нажимает кнопку звонка, звучит аудиосигнал, а видео направляется в приложение EZVIZ для просмотра в режиме реального времени с возможностью двусторонней аудиосвязи.

Основные функции



PIR-датчик обнаружения движения



Перезаряжаемая литиевая батарея
4600 мАч



Двусторонняя аудиосвязь



Ночное видение до 3 м



Высокопрочный корпус из цинкового сплава



4.3" цветной экран



HD 720P



Встроенный звонок



2.4 ГГц Wi-Fi



Обзор из любой точки

Размер (ед. изм.: мм)



Спецификации

Модель	CS-DP1C (SilverMetallic)
Параметры установки	
Диаметр для установки камеры	От 16.5 до 50 мм
Толщина двери	От 35 до 105 мм
Параметры камеры	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Объектив	2.2 мм @ F2.4, угол обзора: 124° (по горизонтали), 70° (по диагонали)
Переключение «День/ночь»	ИК-фильтр
Дальность ИК-подсветки	Макс. 3 м
Максимальное разрешение	720P/ 1 Мп
PIR-датчик	
Угол	100°
Дальность	Макс. 3 м
Чувствительность	Настраиваемая
Интерфейсы	
Интерфейс хранения	Поддержка MicroSD-карты, до 128 ГБ
Аудиовход	Встроенный высокочувствительный микрофон
Аудиовыход	Встроенный мощный динамик
Кнопки	Кнопка дверного звонка, кнопка питания, кнопка пробуждения экрана
Сеть	
Детекция лиц	Поддерживается
Интеллектуальная тревога	Детекция фигуры человека (PIR-датчик)
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Видеодомофония	Локальное и удаленное управление видеодомофонией
Основные функции	Шифрование видео (облачный сервис)
Беспроводное соединение	
Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	От 2.4 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 144 Мбит/с
Основное	
Дисплей	4.3" цветной экран
Цвет	Серебро
Рабочие условия	От -10 до +45 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 5 В ± 10 %
Потребляемая мощность	Макс. 2.2 Вт
Размеры	Экран и станция: 115.5 × 85.5 × 24.5 мм (4.55 × 3.37 × 0.96") Камера: 71 × 71 × 48.3 мм (2.80 × 2.80 × 1.90")
Масса	343 г

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 45 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 45 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.