

## 8x100Мбит/с PoE порта + 2x100Мбит/с порта Uplink

Уличный PoE коммутатор 8x100 Мбит/с PoE порта (6 портов 802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт, 2 порта 802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE 60Вт на порт) + 2x100 Мбит/с порта Uplink, общий бюджет PoE 120 Вт, автоматический PoE watchdog, встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, IP65, от -30°C до +60°C, крепление на стену и на столб



### Особенности

- Автоматический PoE ватчдог
- 6 портов IEEE 802.3af/at мощность PoE до 30Вт на порт
- 2 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт
- Встроенная грозозащита
- Встроенный блок питания
- Крепление на стену и на столб
- Индикатор потребляемой мощности на каждом порту



- ① -100Mbps Uplink Ports
- ② -100Mbps 80W power supply Ports
- ③ -100Mbps PoE Ports



Мигание 1 раз - 2.7 Вт  
 Мигание 2 раза - 5.4 Вт  
 Мигание 3 раза - 8.1 Вт  
 НТ-Д. ....



## Технические характеристики

| Параметры                            |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Порты                                | 1-6 : 10/100 Мбит/с PoE порты до 30Вт<br>7-8 : 10/100 Мбит/с PoE порт до 60Вт<br>9-10: 10/100 Мбит/с Uplink                             |
| Скорость передачи данных             | 200 Мбит/с полный дуплекс, 10/100 Мбит/с полудуплекс                                                                                    |
| Расстояние                           | При длине кабеля до 130 метров скорость составляет 100 Мбит/с                                                                           |
| Коммутационная матрица               | 2 Гбит/с                                                                                                                                |
| Латентность                          | Не более 16 мс (для 64 битных пакетов)                                                                                                  |
| Таблица MAC адресов                  | 2К                                                                                                                                      |
| Скорость передачи                    | 14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148000 пакетов в секунду при 100 Мбит/с                                                          |
| Стандарты                            | IEEE 802.3i 10BASE-T<br>IEEE 802.3u 100BASE-TX<br>IEEE 802.3x Flow Control<br>IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet                    |
| PoE watchdog                         | Порты 1-8                                                                                                                               |
| PoE                                  | Порты 1-6: 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤30Вт<br>Порты 7-8: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ≤60Вт                                                    |
| Защита от перенапряжения             | 6кВ IEC61000-4-5                                                                                                                        |
| Защита от статического электричества | 8кВ IEC61000-4-2                                                                                                                        |
| Защита                               | От короткого замыкания и высокой температуры                                                                                            |
| Охлаждение                           | Встроенный вентилятор                                                                                                                   |
| Питание                              | АС 90...240В не более 120Вт                                                                                                             |
| Габариты                             | 310x260x100 мм                                                                                                                          |
| Диапазон рабочих температур          | от -30°C до +60°C                                                                                                                       |
| Степень защиты                       | IP65                                                                                                                                    |
| Температура хранения                 | от -40°C до +70°C                                                                                                                       |
| Относительная влажность              | от 10 до 90% (без конденсата)                                                                                                           |
| Комплект поставки                    | - Коммутатор<br>- Кабель питания<br>- Упаковочная тара                                                                                  |
| Примечание                           | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |