

# Спецификация



## Технические характеристики

|                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                    | <b>Optimus AG-200 (комплект) v2</b>                                                                                                                             |
| <b>Тип</b>                                                       | Беспроводная GSM сигнализация                                                                                                                                   |
| <b>Дисплей</b>                                                   | Цифровой светодиодный                                                                                                                                           |
| <b>Входное напряжение</b>                                        | DC 9-12В/1А                                                                                                                                                     |
| <b>Потребляемый ток</b>                                          | В режиме «ожидание» <25мА<br>В режиме «тревога» <450мА                                                                                                          |
| <b>GSM Частота</b>                                               | 850/900/1800/1900 МГц                                                                                                                                           |
| <b>Емкость батареи</b>                                           | NI-NI AAA*6 DC7.2В 300мА                                                                                                                                        |
| <b>Громкость сирены (внешняя)</b>                                | 110Дб                                                                                                                                                           |
| <b>Частота беспроводного модуля</b>                              | 433МГц                                                                                                                                                          |
| <b>Количество номеров</b>                                        | 15 номеров (6 номеров для голосового вызова, 6 номеров для SMS оповещения (отправка сообщения о постановке и снятии с охраны), 3 номера для экстренного вызова) |
| <b>Поддержка пожарных датчиков</b>                               | Есть (не ограниченное число проводных устройств, подключение 4х контактное, максимальное сопротивление на 1 проводную зону 500Ω)                                |
| <b>Рабочее расстояние от GSM панели до беспроводных датчиков</b> | До 100м на открытом пространстве                                                                                                                                |
| <b>Количество зон / Поддерживаемые устройства</b>                | 99 беспроводных датчиков + 99 беспроводных брелоков (198 до беспроводных устройств всего) /                                                                     |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 4проводные зоны (не ограниченное число проводных устройств, максимальное сопротивление на 1 проводную зону до 500Ω)                                                                                        |
| Управление внешними исполнительными устройствами | С помощью реле, только при наличии внешнего питания (12В), COM и NO контакты (до 5А 250В AC / до 20А 14В DC)                                                                                               |
| Энергонезависимая память (EEPROM)                | Да                                                                                                                                                                                                         |
| Рабочая температура                              | От -10С до +45С (GSM панель, проводная звуковая сирена), от 0С до +45С (беспроводные датчики, работающие от батареек)<br>*избегайте размещения устройства вблизи источников тепла                          |
| Комплектация                                     | Панель GSM сигнализации 1шт., беспроводной ИК датчик 1шт., беспроводной магнитоконтактный датчик 1шт., брелок 4-кнопочный 2шт., проводная звуковая сирена 1шт., блок питания 1шт., инструкция пользователя |