

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/ H.264
- Двойной поток данных
- 16 видеовходов, 2 аудиовхода
- 1080N/720P AHD/TVI/CVI @ 16к/с на канал
- Поддержка 3G, WiFi, iCloud



Технические характеристики

Модель	Optimus AHDR-2016N_v.2
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	2/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	1080N/720P AHD/TVI/CVI @ (16к/с на канал) CVBS 960H @ (25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	1080N/720P AHD/TVI/CVI / CVBS 960H @ (25к/с на канал)
Видеовыходы	HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Тревожные входы/выходы	Нет
Аналоговый режим	16 камер 1080N AHD/TVI/CVI/ XVI Воспр. 16 кам.
Гибридный режим работы (HVR)	16 кам. 1080N AHD/TVI/CVI/XVI + 4 IP кам. 1080P Воспр. 4 кам.
Сетевой режим (NVR)	8 кам. IP (5МП)@ Воспр 4 кам. 16 кам. IP (1080P)@ Воспр 4 кам.
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению

Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
Передача видео по RTSP	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала)
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облако P2P	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 28ТБ (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть/ Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/4A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/ Масса	320x240x54mm/ 2030 гр.