

## Мультиформатный считыватель карт ST-PR022EHM-WT

- Дистанционная идентификация пользователей
- Считыватель поддерживает карты форматов EM, HID, MIFARE
- Световая и звуковая индикация
- Влажно/пылезащищенный корпус IP68



Мультиформатный считыватель ST-PR022EHM-WT предназначен для работы в составе систем контроля доступа с проксимити картами формата EM или HID и со смарт-картами формата MIFARE. Устройство подходит для бюджетных решений с высокими требованиями к надежности. Благодаря особому конструктивному исполнению, этот считыватель может эксплуатироваться как в помещении, так и на улице. Его прочный корпус и защищенная компаундом электронная часть обеспечивают работоспособность в любых погодных условиях и повышенный уровень вандализационности. Считыватель имеет выход Виганд, что гарантирует совместимость с любой системой контроля доступа, поддерживающей данный формат.

### Технические характеристики

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:                      | ST-PR022EHM-WT                                                                           |
| Цвет:                        | Белый                                                                                    |
| Считыватель:                 | EM, HID, MIFARE                                                                          |
| Расстояние считывания:       | 3–8 см                                                                                   |
| Клавиатура:                  | Нет                                                                                      |
| Интерфейсы:                  | EM: Виганд 26; MIFARE UID 4B: Виганд 34; MIFARE UID 7B: Виганд 58; HID: зависит от карты |
| Питание:                     | 10–14 В (DC), не более 60 мА                                                             |
| Диапазон рабочих температур: | От -40 до +60 °C                                                                         |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–99%                                                                                  |
| Класс защиты:                | IP68                                                                                     |
| Габариты:                    | 106 x 51 x 20 мм                                                                         |