



Инжектор PoE

Модели AN-PI30, AN-PI30GL

Паспорт



Особенности

- Полное соответствие требованиям стандарта IEEE802.3af/at.
- Встроенный конвертер AC/DC, не требует дополнительного блока питания.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки.
- Питание удаленных устройств по кабелю Ethernet.
- Plug-and-Play, не требует настройки.
- Дальность передачи до 100 м.
- Малый вес и компактные размеры.
- Простая установка.
- Входное напряжение питания: ~100-240В/50Гц.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Состав поставки

- Инжектор PoE
- Кабель питания
- Паспорт

Спецификация

Параметр	AN-PI30	AN-PI30GL
Интерфейс	2 порта 10/100Мб/с RJ45 (1 порт PoE)	2 порта 10/100/1000Мб/с RJ45 (1 порт PoE)
Коммуникации	10Base-T: UTP кабель кат. 3,4,5 100BASE-TX: UTP кабель кат. 5, 5е	10Base-T: UTP кабель кат. 3,4,5 100BASE-TX: UTP кабель кат. 5, 5е 1000BASE-T: UTP кабель кат. 5, 5е, 6
Контакты PoE	1,2+ 3,6-	
Мощность PoE	48В/24Вт	
Индикатор	Питание	
Размеры	113*50*30мм	
Полоса пропускания	200Мб/с	2000Мб/с
Рабочая температура	-10°С~55°С	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства).

Сведения о покупке

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Мп

Покупатель _____