

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Микрофон АVM-7

Характеристики	
Акустическая дальность	До 7 м
Максимальная длина линии	До 300 м
Отношение сигнал/шум	0,3%
Коэффициент нелинейных искажений	55 дБ
Глубина АРУ	53дБ
Быстродействие АРУ	0,4 сек
Выходное напряжение	600 мВ
Напряжение питания	7,5-13 В
Ток потребления	10 мА
Диапазон рабочих температур	-20...+50°C
Габариты	10x40 мм

Особенности:

- Наличие АРУ поддерживает постоянный уровень сигнала при изменении громкости звука ;
- Низкое потребление тока ;
- Корпус из металла экранирует схему от электрических помех ;
- Миниатюрные размеры.

Назначение контактов микрофона	
Красный	Питание +12 В
Черный	Общий
Желтый	Выход

Рекомендации по монтажу микрофона:

Для успешного выполнения процедуры монтажа микрофона AVM-7:

- Выберите место установки микрофона;
- Осуществите прокладку кабелей;
- Проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий в проложенных линиях;
- Проверьте, что все подключенные к оборудованию кабели надежно закреплены;
- При подключении микрофона необходимо соблюдать полярность.

Каким кабелем подключать микрофон:

- При длине линии до 20 м рекомендуется использовать кабель ШСМ или аналогичный;
- При длине линии до 300 м рекомендуется использовать кабель КВК-2П.

Гарантийный талон	
Изделие	AVM-7
Серийный номер изделия	
Дата производства	
Дата продажи	
(место для штампа)	