

Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 64 канала 5МП @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

Модель	Optimus NVR-5648
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265/H.264
Формат сжатия аудио	G711A
Количество каналов	64*5МП / 16*8МП
Максимальная пропускная способность	384 Мбит
Воспроизведение Разрешение (кол-во каналов)	8МП (1) /5М (4) /4М (9) /1080P (8)
Настройка записи	До 64*5МП / до 16*8МП
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	64*2592x1944 (5МП) @ 25к/с на канал / 16*3840x2160 (8МП) @ 25к/с на канал
Видео выходы	HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 RCA
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры.
Отправка снимков	Да, FTP\E-mail\Локально
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	8 HDD SATA до 8 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 64 ТБ (не в комплекте)
Сеть	RJ-45 (10M/100M/1000M)
USB порт	2* USB 2.0, 1*USB 3.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (Просмотр до 30 камер)*
Тревожные входы/выходы	16/4
Поддержка ONVIF	Да
Беспроводные сети	3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит).
Поддержка мобильных устройств	Optimus Connect (iOS, Android)
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	AC 220В
Рабочая температура	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер, вес	443x427.5x92мм, 6кг

*Из-за ограничений памяти в VMS. Кол-во камер зависит от разрешения, компрессии и кодека. При разрешении CIF в H264 можно просматривать до 30 камер.