

ООО «Прософт - Биометрикс»

КОНТРОЛЛЕР ТУРНИКЕТА

«Biosmart T-TTR04»

ПАСПОРТ

ПАДФ.425723.006 ПС

Екатеринбург
2012

Перв. примен.	ПАДФ.425723.006 ПС																																																																														
Справ. №																																																																															
Подп. и дата																																																																															
Инв. № дубл.																																																																															
Взам. инв. №																																																																															
Подп. и дата																																																																															
Инв. № подл.																																																																															
1. Основные сведения Предназначен для работы составе БСКД «Biosmart» и позволяет организовать пропускной режим вход/выход по отпечаткам пальцев или пластиковым картам через турникет марки TTR04 Perco. Контроллер помещен в металлический антивандальный корпус, предназначенный для монтажа на крышку турникета. 2. Основные технические характеристики <table><tr><td>- Считыватель отпечатков пальцев</td><td>оптический</td></tr><tr><td>- Рекомендуемое количество пользователей в режиме локальной идентификации не более</td><td>500</td></tr><tr><td>- Рекомендуемое количество пользователей в режиме серверной идентификации не более</td><td>10000</td></tr><tr><td>- Максимальное количество отпечатков пальцев в памяти контроллера (локальная идентификация)</td><td>4500</td></tr><tr><td>- Максимальное количество отпечатков пальцев на сервере (серверная идентификация)</td><td>30000</td></tr><tr><td>- Максимальное количество кодов карт</td><td>3000</td></tr><tr><td>- Количество временных групп</td><td>50</td></tr><tr><td>- Максимальное количество событий в памяти контроллера</td><td>40000</td></tr><tr><td>- Вероятность ошибочного отказа доступа FRR</td><td>0.001%</td></tr><tr><td>- Время идентификации (1 из 1000 отпечатков), не более, с</td><td>1</td></tr><tr><td>- Напряжение питания, В</td><td>12±10%</td></tr><tr><td>- Род тока</td><td>постоянный</td></tr><tr><td>- Максимальный ток потребления, мА</td><td>1000</td></tr><tr><td>- Интерфейс связи</td><td>RS485, Ethernet</td></tr><tr><td>- Wiegand интерфейс 26-40 бит</td><td>2 входа, 2 выхода</td></tr><tr><td>- Температурный диапазон, °C</td><td>от 0 до +50</td></tr><tr><td>- Дальность считывания карт EM, мм.</td><td>30</td></tr></table>												- Считыватель отпечатков пальцев	оптический	- Рекомендуемое количество пользователей в режиме локальной идентификации не более	500	- Рекомендуемое количество пользователей в режиме серверной идентификации не более	10000	- Максимальное количество отпечатков пальцев в памяти контроллера (локальная идентификация)	4500	- Максимальное количество отпечатков пальцев на сервере (серверная идентификация)	30000	- Максимальное количество кодов карт	3000	- Количество временных групп	50	- Максимальное количество событий в памяти контроллера	40000	- Вероятность ошибочного отказа доступа FRR	0.001%	- Время идентификации (1 из 1000 отпечатков), не более, с	1	- Напряжение питания, В	12±10%	- Род тока	постоянный	- Максимальный ток потребления, мА	1000	- Интерфейс связи	RS485, Ethernet	- Wiegand интерфейс 26-40 бит	2 входа, 2 выхода	- Температурный диапазон, °C	от 0 до +50	- Дальность считывания карт EM, мм.	30																																		
- Считыватель отпечатков пальцев	оптический																																																																														
- Рекомендуемое количество пользователей в режиме локальной идентификации не более	500																																																																														
- Рекомендуемое количество пользователей в режиме серверной идентификации не более	10000																																																																														
- Максимальное количество отпечатков пальцев в памяти контроллера (локальная идентификация)	4500																																																																														
- Максимальное количество отпечатков пальцев на сервере (серверная идентификация)	30000																																																																														
- Максимальное количество кодов карт	3000																																																																														
- Количество временных групп	50																																																																														
- Максимальное количество событий в памяти контроллера	40000																																																																														
- Вероятность ошибочного отказа доступа FRR	0.001%																																																																														
- Время идентификации (1 из 1000 отпечатков), не более, с	1																																																																														
- Напряжение питания, В	12±10%																																																																														
- Род тока	постоянный																																																																														
- Максимальный ток потребления, мА	1000																																																																														
- Интерфейс связи	RS485, Ethernet																																																																														
- Wiegand интерфейс 26-40 бит	2 входа, 2 выхода																																																																														
- Температурный диапазон, °C	от 0 до +50																																																																														
- Дальность считывания карт EM, мм.	30																																																																														
<table><tr><td colspan="5">ПАДФ.425723.006 ПС</td></tr><tr><td>Из</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Дудин</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="7" rowspan="4">Контроллер турникета «Biosmart T- TTR04» Паспорт</td></tr><tr><td>Пров.</td><td>Прокошев</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td>Меньшиков</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утв.</td><td>Дремин</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Лит.</td><td>Лист</td><td>Листов</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>6</td><td colspan="9">ООО «Прософт-Биометрикс»</td></tr></table>												ПАДФ.425723.006 ПС					Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								Разраб.	Дудин				Контроллер турникета «Biosmart T- TTR04» Паспорт							Пров.	Прокошев				Н. контр.	Меньшиков				Утв.	Дремин				Лит.	Лист	Листов											2	6	ООО «Прософт-Биометрикс»								
ПАДФ.425723.006 ПС																																																																															
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																																											
Разраб.	Дудин				Контроллер турникета «Biosmart T- TTR04» Паспорт																																																																										
Пров.	Прокошев																																																																														
Н. контр.	Меньшиков																																																																														
Утв.	Дремин																																																																														
Лит.	Лист	Листов																																																																													
	2	6	ООО «Прософт-Биометрикс»																																																																												

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на контроллер турникета «Biosmart T-TTR04» в течение 24 месяцев со дня продажи. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу.

Гарантия Изготовителя не распространяется на контроллер турникета «Biosmart T-TTR04», вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ПАДФ.425723.006 ПС					Лис
										4
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

9. Свидетельство о приемке

Контроллер турникета «Biosmart T-TTR04» заводской № _____
соответствует требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Ответственный

за производство _____
(личная подпись) (расшифровка подписи) (дата)

10. Свидетельство об упаковке

Контроллер турникета «Biosmart T-TTR04» заводской № _____ упакован
ООО «Прософт – Биометрикс» согласно требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ.

Ответственный _____
(личная подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Представитель
ОТК _____
(личная подпись) (расшифровка подписи) (дата)

МП

Дата продажи _____

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПАДФ.425723.006 ПС	Лис
						5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Предприятие изготовитель:
 ООО «Прософт-Биометрикс»
 620102 г. Екатеринбург ул. Зоологическая, 9
 Тел. (343) 356-51-11
 Факс (343) 356-51-11
 Эл. почта: Biosmart@prosoftsystems.ru
 Web : www.bio-smart.ru

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПАДФ.425723.006 ПС	Лис
						6