

Электромагнитный замок ST-EL520L-SL

- Сила удержания в диапазоне 520–540 кг
- Универсальное питание 12 или 24 В
- Световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из анодированного алюминия



Электромагнитный замок ST-EL520L-SL предназначен для запираания дверей, контролируемых СКУД, а также дверей эвакуационных выходов. Одноцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: СИД не горит – нет питания, красный сигнал – на замок подано питание. Для преодоления остаточной намагниченности используется специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом.

Технические характеристики

Модель:	ST-EL520L-SL
Сила удержания:	520–540 кг
Материал:	Анодированный алюминий
Датчик Холла:	Нет
Датчик двери:	Нет
СИД:	Красный (наличие питания)
Напряжение питания:	12 / 24 В (DC)
Потребляемый ток:	0,5 / 0,25 А
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +55 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Класс защиты:	IP50
Габариты:	265 x 67 (+6) x 41 мм (замок), 190 x 60 x 15 мм (якорь)