

Комплект поставки

Релейный модуль RB-101 шт.
Упаковка1 шт.
Паспорт1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня отгрузки.

Основаниями для прекращения гарантийных обязательств могут служить:

- наличие механических повреждений, повлекших за собой неполадки в работе модуля;
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
- несоблюдение правил эксплуатации, в том числе правил установки и подключения;
- наличие повреждений, возникших вследствие небрежного хранения или транспортировки по вине покупателя;
- наличие следов вмешательства в схему модуля.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности контроллера, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерского Изготовителя.

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

ОТК Заводской номер _____

Дата продажи _____

М.П Подпись _____

Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации



РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ RB-10

Паспорт

Назначение

Релейный модуль RB-10 работает в составе Системы контроля и управления доступом (СКУД) и обеспечивает управление доступом для шкафчиков и витрин. Шкафчики могут быть предназначены для временного хранения одежды, инструмента, или других ценных вещей. Основным назначением витрин служит демонстрация каких-либо товаров.

СКУД в составе которой функционирует Релейный модуль RB-10 обеспечивает ограничение и санкционирование доступа лиц в шкафчики или витрины.

Релейный модуль RB-10 может контролировать 10 герконов дверок шкафчиков или витрин, а также осуществлять управление замками данных дверок. Каждая дверка открывается по предъявлению валидного идентификатора пользователя. В случае несанкционированного открытия дверки включается звуковое оповещение.

Система устанавливается внутри охраняемого объекта и рассчитана на круглосуточный режим работы.

Технические характеристики

№ п/п	Функциональные характеристики	Параметр
1	Количество каналов контроля, шт.	10
2	Напряжение на выводах геркона (Gx) при разомкнутом состоянии сухих контактов приборов контроля, В	$5,0 \pm 0,5$
3	Напряжение на выводах Gx при замкнутом состоянии сухих контактов приборов контроля, В	0 ... 0,5
4	Выходной ток для выводов Gx при замкнутом состоянии сухих контактов приборов контроля, не более, мА	0,5
5	Постоянное напряжение коммутации по каждому каналу, не более, В	40
6	Коммутируемый ток по каждому каналу, не более, А	1,3
7	Сопротивление открытого канала, не более, МОм	120
8	Вид коммутируемой нагрузки	активная индуктивная

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

По устойчивости в части воздействия климатических факторов Релейный модуль RB-10 соответствует исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 – 69 и сохраняет работоспособность при следующих значениях:

- рабочая температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С;
- относительная влажность до 80 % при 25 °С без конденсации влаги.

Модуль RB-10 сохраняет работоспособность при вибрационных нагрузках в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,5 м/с².

Релейный модуль RB-10 в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте от 10 до 120 ударов в минуту;
- температуру от минус 50 до плюс 50 °С;
- относительную влажность $95 \pm 3\%$ при плюс 35 °С.

Схема подключения Релейного модуля RB-10 в составе СКУД

