

Двухмегапиксельная уличная купольная HD видеокамера UVC (AHD/TVI/CVI/CVBS) с микрофоном

Уличная купольная универсальная HD видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x25(30)к/с, 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, объектив 3.6 мм, ИК подсветка до 30 метров, встроенный микрофон (Аудио по коаксиалу, только в режиме TVI), питание DC12В, материал корпуса метал и пластик, -40°C +60°C. Коаксиальное управление для доступа к меню и переключения режимов работы видеокамеры.



Параметры видео	
Сенсор	1/2.9" CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м
Разрешение	1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 960x576, 704x576 (PAL) 960x480, 704x480 (NTSC)
Объектив	f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 78°, M12, F=2.0
Затвор	Автоматический, 1/50(1/60)...1/50000 с
День/Ночь	Авто/День/ночь
Порог освещенности День/Ночь	Настраиваемый
Баланс белого	Авто/Вручную
Настройки видео	Яркость, Насыщенность, Контрастность
Отображение	Нормально, зеркально, поворот, переворот
Компенсация засветки	HLC, BLC
WDR	DWDR
Аудио	
Микрофон	Встроенный, работает только в режиме TVI
Чувствительность микрофона	Регулируется
Интерфейсы	
Видео и аудио	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Управление	
Коаксиальное управление	Протокол HIKVISION-C
Эксплуатация	
Питание	DC 12 В ± 10%
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Габариты	102 x 83мм
Вес	220 г
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Класс защиты	IP66
Комплект поставки	- Камера с объективом - Крепеж - Инструкция - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.