

6. Гарантийные обязательства

ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям указанных в данном паспорте, ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи.

ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при перепрошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

Изготовитель: ООО «Телеком-Мастер», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, тел. 8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12, www.монтажныйшкаф.рф

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА _____ м.п.

№



Распределительный навесной шкаф

Mastermann

М4С ☐, М7С ☐

Паспорт



Производственно-торговая группа компаний ООО «ТЕЛЕКОМ-МАСТЕР»
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А
8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12
www.монтажныйшкаф.рф

2022 г.

1. Назначение

Распределительный навесной шкаф Mastermann версий «М4С», «М7С», (далее шкаф) предназначен для размещения и установки в нём как однофазного, так и трехфазного электронного счетчика и 4 или 7 однополюсных автоматических выключателей. Установка шкафа может производиться как внутри помещений, так и снаружи. Монтажные шкафы данного типа устанавливаются навесным методом.

2. Описание

Шкаф представляет собой сварную конструкцию, состоящую из корпуса, дверцы со смотровым стеклом и монтажной панели. Материал корпуса и дверцы из листовой стали толщиной 1,2 мм. Покрытие порошковой полиэфирной краской RAL 7035. Степень защиты IP41.

3. Комплектация

№	Наименование	Mastermann M4C	Mastermann M7C
1	Замок с ключом	✓	✓
2	Монтажная панель	✓	✓
3	Паспорт изделия	✓	✓
4	Шина заземления		✓
5	Шина нейтральная		✓
6	DIN-рейка	✓	✓

4. Основные технические характеристики

№	Наименование	Mastermann M4C	Mastermann M7C
1	Материал и толщина корпуса, мм	сталь, 1,2	сталь, 1,2
2	Степень защиты	IP41	IP41
3	Габаритные размеры (ШхВхГ)	280x230x120	290x340x120
4	Количество отверстий под гермовводы/шт	2	2
5	Диаметр отверстий для гермовводов в мм	22,2	22,2

6	Цвет	Ral 7035 (светло-серый)	Ral 7035 (светло-серый)
---	------	-------------------------	-------------------------

5. Устройство шкафа

Mastermann M4C



Mastermann M7C

